

耐磨防火TPU 德国科思创 UE-85AEU10

产品名称	耐磨防火TPU 德国科思创 UE-85AEU10
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐磨防火 型号:UE-85AEU10 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐磨防火TPU 德国科思创 UE-85AEU10

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) LP9216/德国巴斯夫参数：密度：1.24g/cm³ 拉伸强度：57MPa
硬度：53无 撕裂强度：140kN/m 拉伸强度：14.1MPa

供应TPU S74D 德国巴斯夫

肖氏D 硬度:70，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等供应TPU S64D

德国巴斯夫 肖氏D 硬度:64，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU

S60 德国巴斯夫 60硬度，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU

S70 德国巴斯夫 70硬度，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU

S80 德国巴斯夫 80硬度，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU

S85A 德国巴斯夫

肖氏A85硬度，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU S90A

德国巴斯夫 肖氏A90硬度，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。供应TPU

S95A 德国巴斯夫 肖氏A 95硬度，聚酯类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。