

清洗废水低温蒸发系统

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 清洗废水低温蒸发系统 |
| 公司名称 | 张家港市顶沃科技有限公司 |
| 价格 | 200000.00/台 |
| 规格参数 | 顶沃科技:10kw |
| 公司地址 | 苏州市张家港市杨舍镇李巷村沙锡路48号 |
| 联系电话 | 18020257181 |

产品详情

主要特点

设备加热采用空气能，负压全封闭状态工作，真空度保持约0.099kpa，蒸发温度保持在28-30 。

蒸发温度低（ 28-30 ），再生水达到国家GB/T 31962-2015中A级标准排放要求（以有资质的第三方检测报告为依据）。

蒸发前无需絮凝，蒸发后无需生化，
废水处理工艺简单，系统全自动运行，无人值守；可远程无线监控。

具体配置包含低温蒸发系统主机、前处理装置（油水分离、除渣装置）、后处理膜系统（陶瓷膜过滤）及相关辅助设备。

本设备回用（或处理）率高（80-95%，仅剩5-20%的浓缩液需要委外处理），运行稳定性强，维护费用极低。每周仅需要简单的维护保养，唯一的耗材是消泡剂，使用成本低。

蒸发器发展进程：高温---常温---低温。

出水水质取决于蒸发器的品质，国内部分产品在蒸发后期增加后置处理设备，但会存在水质不稳定性（新膜水质好，随着使用时间延长，膜污染程度增加，水质也会变化，不能保证环保发展的时时检测要求，对企业会造成违规排放的风险。水质越差，膜的使用寿命也会缩短，蒸发温度越低，水质越好，膜使用寿命会延长，企业耗材成本也能降低。低温再生水可回用可直排，对企业来说选择性大。