伊顿UPS电源93E30KVA参数93E-30-N-MBS连接方式

产品名称	伊顿UPS电源93E30KVA参数93E-30-N- MBS连接方式
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:93E-30-N-MBS 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

安装外部接口信号线 4.5.1 安装告警信号线 接线步骤: 1. 检查并确保 UPS 系统关闭,且所有电源已断开。关机说明见第 6 章 " UPS 操作说明 "。 2. 找到正确的安装端子并检查配线与端子是否满足要求(参考章节 3.2.3,表 4-1,见图 46 至 4-7)。 3. 外部告警接口线从 UPS 右侧板敲落孔进入,分别敲落相应的铁件(见图 4-9)。 4. 外部告警端子接线见表 4-1 和图 4-8. 5. 并机线连接请参考 4.5.2 章节,安装 Mini-Slot 卡请参考 4.5.3。93E-40-N-MBS 93E-60-N-MBS 93E-80-N-MBS 93E15KVA 93E20KVA 93E30KVA 93E40KVA 93E60KVA 93E80KVA 93E100KVA 93E120KVA 93E160KVA 93E100KVA

伊顿UPS电源93E-40-N-MBS 伊顿40KVA 36000W双转换在线UPS

伊顿93E系列新品上市,93E 15-40KVA升级款 自打伊顿在全球陆续推出 93E UPS产品线各功率段 UP S 产品以来,凭借该产品*高的综合竞争力,赢得了全球市场的广泛应用和**,其主要客户包含电信、金融、制造、交通等各行业数据中心和其它关键电力系统,为客户的关键负载提供了安全可靠的电力保障。 在延续 93E 15-40kVA 系列 UPS **、易维护、低占地的同时,为进一步降低用户总体拥有成本(TCO)和提升对客户环境的整体适应能力,伊顿推出 93E 15-40kVA UPS 新品。在产品定价上也做了调整,提供了*有竞争力的销售价格。 标配 0.9 输出功因,可选 1.0; ESS 交流****达 99%;可支持 32-40 节电池灵活连续可调,电池利用率高。

占地面积不到 0.3m, 便捷安装及维护; 可支持锂电池、飞轮等储能应用