

河北醇酸调和漆厂家颜色齐全当天可发

产品名称	河北醇酸调和漆厂家颜色齐全当天可发
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

醇酸调和漆使用说明书

一、商品构成

由丙烯酸树脂、色浆、体质颜料、催干剂、有机溶液调配成的。

二、产品特性及主要用途

延安宝塔山各色各样醇酸调合漆能自干漆，光泽度、强度、粘合力、耐用性不错，方便使用。

主要运用于涂敷一般金属材料、木料、房屋建筑表层。

三、性能指标

项 目

指 标

漆层色调及外型

符合规定样版，在偏色范围之内，漆层整平光洁

表干h， 不得超过

实干h, 不得超过

24

强度, 不低于

0.20

光泽度

商谈

排出时长

秒 (ISO 6号杯), 不低于

40

粒度mm 不得超过

35

油漆附着力g/m², 不得超过

乳白色 200

灰黑色 45

别的色 商谈

四、工程施工参照

- 1、管路喷涂施工前, 解决管路表层进行清洁解决: 去除无缝钢管表层的疏松生锈层, 保证被涂表层无泥尘、油渍、铁锈和其它对涂层有污染的机械杂质。
- 2、该漆可采取空气喷涂、涂漆等手段工程施工, 一般涂二道最合适, 第二道漆层干透再涂面漆, 涂层薄厚一遍干25 μm, 手涂时间不多间距24钟头。施工过程中, 用专用的油漆稀释剂调节粘度, 要防止沙尘尘土的环境污染, 要避免在太阳光照射的场所工程施工, 应用的工具要清洁。
- 3、配套设施面漆为各色各样酚醛防锈漆, 红丹醇酸底漆。
- 4、禁止与差异种类建筑涂料和油漆稀释剂混合使用。
- 5、专用工具清理应用专用型油漆稀释剂。
- 6、施工工地保持良好自然通风, 要远离火源, 确保施工安全。

五、输送与存储安全注意事项

- 1、运输和存储都需要防止淋雨日晒, 轻便轻卸, 仓库要远离火源和人居环境场地, 并且要自然通风优良和避免日光照射。

2、本产品日常管理方法和使用应严格按照易燃性危险物品的条例开展。

3、本产品贮存期为12个月，超出贮存期后，检验合格仍可正常使用。

本使用说明相关数据信息均是标准偏差或经实验累积所得的，实际产品很有可能与此略微差别。