

# 河北醇酸磁漆高光系列颜色选择多厂家销售

产品名称	河北醇酸磁漆高光系列颜色选择多厂家销售
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

醇酸磁漆，是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等经研磨调配而成的油漆涂料，广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆。

中文名醇酸磁漆

组成醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂

特性施工方便、色泽鲜艳等

用途户外物品表面装饰防护

### 1基本信息

名称：醇酸磁漆

组成：该漆是由醇酸树脂、颜料、助剂、溶剂等经研磨调配而成。

特性：本品施工方便、色泽鲜艳、光亮坚硬、户外耐候性好。

用途：适用于钢铁设备，钢结构，等户外物品表面装饰防护。

### 2产品简介

1、醇酸防锈底漆组成：该漆是由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入防锈颜料、填料、溶剂、催干剂等组成。特性：具有良好的防锈性、附着力及施工性能。用途：可广泛用作遭受化工大气、工业大气的各种钢铁设施表面涂装底漆。

2、醇酸清漆组成：由干性油熬炼而成的中油度醇酸树脂、溶剂、催干剂等组成。特性：漆膜具有较好的附着力，漆液清澈透明，可在常温下干燥也可在低温下烘干。用途：可广泛用作室内外钢铁设备，木材表面的罩光，也可涂装在家具和日用品上装饰保护。

3、各色醇酸磁漆组成：由干性油熬炼而成的醇酸树脂，加入颜料、溶剂、防沾剂、催干剂等组成。特性：具有良好的光泽和物理机械性能，可在常温下干燥，也可低温烘干。用途：可广泛用作桥梁、钢结构、铁塔、车辆设备、各种钢铁设备及木制品表面涂装。

### 3技术要求

1、涂膜颜色和外观 各色符合标准板及其色差范围，平整光滑。

2、闪点 35

3、干燥时间（25℃）面干 4小时 实干 24小时

4、漆膜厚度 湿膜约60微米 干膜约30微米

5、理论用漆量 约120g/m<sup>2</sup>

6、建议涂漆道数 2-3道 干膜60-90微米

7、涂装间隔时间25℃ 24-48小时

8、前道漆配套 醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、环氧酯防锈漆