

南宁供应/亚德客型标准型气缸/薄型气缸/SC标准气缸

产品名称	南宁供应/亚德客型标准型气缸/薄型气缸/SC标准气缸
公司名称	广西茂斯福液压设备有限公司
价格	500.00/电仪
规格参数	品牌:亚德客 型号:SC32x40x50 公称压力:0.005-0.5
公司地址	南宁市西乡塘安园东路18号广西工业器材城东区7栋103号
联系电话	0771-5573678 18978982678

产品详情

亚德客气缸详细介绍

亚德客(AIRTAC)型气缸系列:SI气缸标准气缸(无拉杆式)标准气缸(拉杆式)不锈钢迷你气缸铝合金迷你气缸超大型薄气缸多位置固定气缸双轴气缸滑如气缸等;电磁阀(三口二位/五口二三位);手动阀(三口二位/五口二三位);电磁阀(二口二位);气源处理元件:ACBC系列三联件,AFCBFC系列二联件,AFRBF系列调压过滤器,AFBF系列过滤器,ARBR系列调节器压阀,AXBL系列给油器,SR系列调压阀,AAD系列自动排水器,压力表等;油压缓冲器:ACAD系列,HR系列

SC32x40x50x63x80x100x125-75-150-200产品使用方法: 工作中负载有变化时,应选用输出力充裕的气缸.

在高温或者腐蚀性条件下,应选用相应的或性气缸. 在湿度大,粉尘多,或者有水滴、油尘、焊渣的场合,气缸应采取必要的防护措施. 气缸接入管道前,必须清除管道内脏物,防止杂物进入气缸内. 气缸使用介质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用. 在低温环境下,应采取抗冻措施,防止系统中的水分冻结. 气缸使用前应经空载试运转,运转前将缓冲调至小,逐步放松,以免产生过大冲击而损伤气缸. 气缸在工作过程中应尽可能避免受侧向载荷,以维持气缸的正常工作和延长使用寿命. 气缸拆下长时间不使用,要注意表面防锈,进排气口应加防尘堵塞帽

三、SC32X75产品特性1、本企业标准气缸2、活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;3、为拉杆式气缸,前后盖与铝管缸体用支柱连接,可靠性好;4、与ISO1552标准气缸相比,同缸径SC系列气缸长度小;5、气缸缓冲调节平稳;6、多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用;7、选择密封材料,可保证气缸在150 条件下正常工作