

# 杭州市桐庐县房屋建筑安全鉴定机构

产品名称	杭州市桐庐县房屋建筑安全鉴定机构
公司名称	浙江中赫工程检测有限公司
价格	3.80/平方
规格参数	业务1:房屋建筑安全鉴定 业务2:房屋鉴定中心
公司地址	浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册地址）
联系电话	13588140321

## 产品详情

杭州市桐庐县房屋建筑安全鉴定机构

@联系 盛经理

作为杭州市本地区建筑工程质量检测鉴定中心，我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计业务

浙江建筑检测鉴定加固有限公司，经由省&市住房和城乡建设委员会核准成立的房屋安全鉴定公司，各地拥有技术人员,能为各地区提供房屋建筑检测鉴定服务,提供当地任可资质并提供房屋安全鉴定与检测技术服务的机构。先后完成了办公楼、住宅、厂房、幼儿园、医院、学校、旅馆、宾馆、星级等过工程的房屋安全鉴定、房屋结构安全性检测、房屋强度检测、房屋结构检测、房屋抗震检测、房屋加固、设计。公司本着诚信的态度，诚实可靠的技术力量，为您提供满意的服务。

杭州市桐庐县房屋建筑安全鉴定机构,在哪些情况下，房屋安全责任人应当及时委托房屋安全鉴定机构进行房屋安全鉴定?1、房屋地基基础、主体结构有明显的下沉、开裂、变形或腐蚀等现象;2、房屋已经超过设计使用年限，但需要继续使用的;3、经历地震、台风等自然灾害，或者爆炸、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的;4、需扩改房屋主体或者承重结构、改变房屋使用功能或者明显加大房屋荷载的;5、其它可能危害房屋安全需鉴定的情形。房屋是每个家庭的重要资产，也关系着每个家庭的幸福。面对房屋安全隐患，不能抱着侥幸心理，以免造成重大事故。房屋存在严重的安全隐患，并且房屋责任人既没有采取治理措施排除隐患，又没有在房屋安全鉴定通知书规定期限内进行房屋安全鉴定，各区国土房管分局可向其发放代为鉴定决定书，并委托房屋安全鉴定单位对该房屋进行代为鉴定。经鉴定为危房的，鉴定费由房屋责任人承担，并处以鉴定费1倍数额的罚款，罚款数额不超过三万元。杭州市桐庐县房屋建筑安全鉴定机构

做过工程的施工师傅对于楼板承重加固应该都不陌生，但是对于一般住户来说就不是很清楚了。既然大家都看到这篇文章了，肯定是想要对这个方面更加深入了解，那么下面小编就来给大家讲讲楼板承重加

固操作方法。

## 一.楼板承重加固有哪些优点?

(1)抗拉强度高，是同等截面钢材的7-10倍。

(2)重量轻，密度只有普通钢材的1/4。

(3)耐久性好，可抵抗化学腐蚀和恶劣环境、气候变化的破坏。

(4)施工方便快捷、省力节时、施工质量易于。

(5)适用范围广，混凝土构件、钢结构、木结构均可进行加固。可大幅度提高构件的承载能力、抗震性能和耐久性能。

## 二.楼板承重加固具体是怎么操作的?

1.混凝土表面处理：将混凝土构件表面的残缺、破损部分清除干净。对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分，进行修补、复原。裂缝修补：缝宽小于0.2mm的裂缝，用环氧树脂进行表面涂刷密封;大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝。打磨：将构件表面凸出部分(混凝土构件交接部位、模板的接槎等)打磨平整，修复后的构件表面尽量平顺。清洗打磨过的构件表面，并使其充分干燥。

### 2.缺陷部位涂刷底胶

将配好的底胶(粘结剂)，用涂刷均匀于缺陷部位的砼表面。

### 3.构件表面残缺面的修补

用环氧腻子对构件表面残缺面的修补是十分重要的一步，要点如下：腻子主剂、固化催进剂、固化剂按规定比例称量准确，装入容器，用搅拌器搅拌均匀。构件表面凹陷部位用环氧腻子填平，修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时，要在气温-5℃以上，相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后，表面仍存在的凹凸糙纹，应再用砂纸打磨平整。

### 4.涂刷底胶

将配好的底胶(粘结剂)，用滚筒均匀涂刷于需要粘结的砼表面。

### 5.粘贴碳纤维

粘贴碳纤维材料之前，应确认粘贴表面干燥。气温在-10℃以上，相对湿度RH>85%时，如无有效措施不得施工。为防止碳纤维受损，在碳纤维材料运输、储存、裁切和粘贴过程中。应用钢直尺与壁纸刀按规定尺寸切断碳纤维材料，每段长度一般以不超过6m为宜。为防止材料在保管过程中损坏，材料的裁切数量应按当天的用量裁切为准。碳纤维纵向接头必须搭接20cm以上。该部位应多涂树脂，碳纤维横向不需要搭接。

上述文章中小编给大家介绍了关于楼板承重加固的相关问题，相信大家看完之后，应该是有所了解的吧。加固网是专注于给大家提供加固、改造、修缮等相关知识的网站，如果您对于这些方面比较感兴趣的话，可以持续关注我们网站。