

河北环氧地坪漆销售厂家绿色大量现货

产品名称	河北环氧地坪漆销售厂家绿色大量现货
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：
如薄层涂装，1-5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。

环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

环氧地坪漆产品的基本性能，如耐磨性得到了满足后，环保性、安全性就为重要。

环氧地坪漆亮丽而显简单，真实而又大方，那么，环氧树脂地坪漆在施工工艺上具体有哪些注意事项呢小编通过走访各个人士为大家总结如下：

- 1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。
- 2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。
- 3.中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
- 4.面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
- 5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

要避免在低温高湿条件下施工;双组份材料混合后，应在短时间内施工;涂装完成后，应充分度过保养期后

才能投入使用;根据基材平整度状况和使用要求,决定涂层厚度。地面平整度越差,就采用越厚的涂装系统,涂层载重越大,涂层应越厚,如涂层过薄,使用过程中较易损坏,如一楼地面还需做好防水处理。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各种地坪涂料、防水涂料、防腐涂料、防火涂料,各种建筑涂料,产品主要用于建筑医学、纺织,烟草、电子、石油、化工、机械、食品、汽车等各种行业。公司技术力量雄厚。是集研发、生产、销售、服务于一体的现代化企业;产品质量稳定。性能优异。公司响应国际环境组织的积极倡导。以造福人类为宗旨,带给广大消费者优质、健康、安全、环保的产品。公司为客户提供方案设计,材料选择,具体施工全套技术服务。