

河北供应20年不褪色的氟碳漆生产厂家

产品名称	河北供应20年不褪色的氟碳漆生产厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	58.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

钢结构氟碳漆，户外钢结构氟碳漆

- 一、组成：钢结构氟碳漆由氟树脂、颜料和助剂组成的双组份面漆。
- 二、特性：防腐性能优异，附着力强，具有耐候性、防腐性、防水性。
- 三、用途：作为建筑外墙、钢结构专用防腐涂料，以及桥梁、船舶、机械设备等防腐涂料。
- 四、涂料参数 名称：氟碳漆/氟碳防腐漆；规格：双组份涂料；包装：16公斤/桶；颜色：各色；稀释剂：氟碳专用稀释剂；涂布率：4-5平米/公斤（两遍）；甲乙组分比例=10:1；贮存期：12个月
- 五、技术说明 项目 指标 容器中状态 搅拌后均匀无硬块 细度 30um 溶剂可溶物氟含量 25.36% 干燥时间 表干2小时；实干24小时 遮盖率 0.95 漆膜外观 漆膜光滑平整 光泽（60°） 74 附着力 1级 耐酸性 168h无异常 耐水性 168h无异常

六、施工参考

- 1、底材打磨喷砂，除去油污、锈迹、粉尘
- 2、氟碳漆按照10:1 比例混合，搅拌均匀，熟化15分钟
- 3、先涂装环氧类底漆，间隔24小时后涂装面漆
- 4、涂装方法：喷涂、刷涂、滚涂
- 5、混合好的油漆需在6小时内用完

七、运输贮存

- 1、产品在运输时应防止雨淋、日光暴晒、避免碰撞，符合交通部门有关规定。
- 2、产品应存储在阴凉通风环境，防止日光直接照射，隔绝火源。

八、安全防护 施工场地应有良好的通风设施，油漆施工人员应戴好眼睛、手套、口罩等，避免皮肤接触、避免吸入气雾，现场严禁烟火。

山东奥辉漆业集团有限公司：钢结构氟碳漆 钢结构氟碳漆，户外钢结构氟碳漆