

河北供应氯磺化聚乙烯防腐漆专业油漆厂家

产品名称	河北供应氯磺化聚乙烯防腐漆专业油漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

主要特性 干燥快；附着力强，机械性能好；
保护性能优异；耐化学品性能好；耐硝基性强，配套性能好。

主要组成 该产品是由脂肪酸树脂、防锈颜、填料、助剂、溶剂组成的漆料为羟基组份，以异氰酸酯为另一组份组成的双组份自干涂料。

主要用途 用于各类电机、电器、管道设备、车辆、机械设备、金属制品的底层防腐涂装。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

细 度： 60 μm

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 1h，实干 24h

硬 度： 0.5

附着力： 2（划格法，级）

耐盐水性：48h

耐硝基性：不咬起,不渗色

包装规格20千克/斤。

基本参数 配 比：漆料：固化剂 4：1（重量比）

施工时限：8h

理论用量：200~250g/m²

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 $65 \pm 5 \mu\text{m}$

配套用漆 S06-16各色聚氨酯中途层漆，

S53-31各色聚氨酯中防锈漆

表面处理 工件除油、除锈、刮腻子、打磨干净，避免基面有灰尘及酸、碱或水分凝结。

涂装方法 空气喷涂：稀 释 剂：X-8金属面漆稀释剂

喷嘴口径：1.5~2.5mm

空气压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀 释 剂：X-8金属面漆稀释剂

储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。