

河北销售无机富锌底漆国标品质生产厂家

产品名称	河北销售无机富锌底漆国标品质生产厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

【产品简介】

无机富锌底漆是烷基硅酸酯为基料的自干型无机富锌涂料，具有优良的防腐性、耐油性及可焊性

【产品特性】

极好的耐腐蚀性、耐油性、耐溶剂性、耐湿热性、耐盐水性

极好的初好硬度

适用于预处理后的钢材及无机富锌车间底漆表面

良好的厚涂施工性能

无机富锌底漆由于实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状的不同，损耗率也就会有很大不同

【干燥时间~涂装间隔】

自然干燥 30分钟（20℃）75 μm

重涂间隔 24小时以上（20℃）

涂装粘度（秒NK2#20）17-23秒

熟化时间 不需要

可使时间 5小时 (20)

【表面处理】

喷砂处理将钢铁表面除锈到SIS Sa2.5级后直接涂装

用清水冲去盐份及其它水溶性物质，用空气吹扫灰尘

依照 SSPC-SPI 溶剂清洗标准除去油脂

除去焊接飞溅并处理焊缝、毛刺使其光顺

施工前确认表面清洁干燥

【施工环境】

在温度持续低于5℃、湿度大于85%的场合或通风不良的情况下避免施工，钢板的温度高于露点温度3℃以上

在夏天，阳光暴晒下时，重涂应该在5天内完成，超过5天打磨表面保证附着力

保养期 20 七天以上

容量 主漆24Kg 固化剂6Kg

【安全事项】

避免油漆接触皮肤和眼睛

如果油漆接触到皮肤，应用温水以及适当清洗剂清洗，如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医

保证良好的通风

涂料中含有可燃物质，请远离火花禁止在临近地区吸烟

火灾时，使用二氧化碳气体、泡沫、和粉末灭火器

作业前，请参阅《安全卫生注意事项》