

德国LOGO 压克力油墨 PS系列 可用于丝网印刷及移印

产品名称	德国LOGO 压克力油墨 PS系列 可用于丝网印刷及移印
公司名称	上海阁瑞印刷器材有限公司
价格	140.00/公斤
规格参数	品牌:德国LOGO 颜色:白色 印刷方式:丝印、网印
公司地址	上海嘉定华亭镇澄浏公路1950号 - 02
联系电话	13120846268 18918678369

产品详情

品牌	德国LOGO	颜色	白色
印刷方式	丝印、网印	单件净重	1000 (g)
着色力	100 (%)	粘度	6000 (S)
适用对象	压克力塑胶、ABS、PC等 塑胶	保质期	24 (个月)

压克力油墨，ps系列

一、性能及用途 ps-油墨主要针对ps、pc、abs、压克力、有机玻璃等材质而设计的亮光型高级丝印油墨。ps-油墨突出的特点在于对所印刷的材质不会发生咬底、爆裂的状况，并具有优良的耐酒精性。因此特别适合于印刷经注塑成形的标牌、杯子、奶瓶、饮水桶、打火机、广告灯箱、键盘等产品。ps-油墨具有优良的户外耐候性及清晰明丽的印刷效果。

二、常规性能标示：

光泽	高光。
油墨外观	浓浆状。
印刷面积	350目单丝pet丝网，75°锋利刮刀，每公斤油墨可印刷65m ² 左右。
干燥时间	常温(25)干燥，表干10-20分钟，实干24-48小时。
重金属指标	达到欧洲en-71标准及日本st标准。
适印材质	ps、pc、abs、硬质pvc。

三、ps-油墨各种测试方法及结果

项目	测试条件	结果
----	------	----

附着力	划格法牛皮胶带剥离，划格间距1mm。	100%
硬度	45。x200克压力(铅笔硬度h)。	1h
耐酒精性	浸有酒精的棉球，200克压力擦拭。	25次
耐酸性	浸泡于3%硫酸溶液中(常温)8小时。	无异状
耐碱性	浸泡于3%naoh溶液中(常温)8小时。	无异状
耐水性	浸泡于自来水中(常温)7天。	无异状
耐洗涤性	浸泡于3%中性洗洁精溶液24小时。	无异状
耐油脂性	浸泡于色拉油中(常温)8小时。	无异状
耐煮沸性	浸泡于沸水中1小时。	无异状

测试条件：1、印刷材料：1 mmps片材。2、网版：300目 / 英寸。3、刮刀：75 ° pu刮刀。4、干燥时间：常温自然干燥一星期。5、颜色：102-特白 502-海丽晶兰。说明：上述测试结果为我公司实验室测得，仅供用户参考。由于颜色及印刷材料不同而略有差异，用户在批量使用前，应作充分试验确认。