

# 西门子电源电缆中国代理商

产品名称	西门子电源电缆中国代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

西门子电源电缆中国代理商

西门子电源电缆中国代理商

品牌西门子材质铜种类电线电缆型号6XV1830-3EH10是否进口是

为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。UL 认证用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。Ex 认证用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）概述屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记电缆类型全新的\*\*连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以\*\*、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC 标准电缆 GP:标准总线电缆专门为\*\*安装而设计的 PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP：具有特殊设计的标准总线电缆，用于\*\*安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC \*\*连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 PROFIBUS FC 食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。PROFIBUS FC 接地电缆：于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS FC 软电缆（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC 拖缆:于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线） PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）不采用\*\*连接技术的总线电缆（取决于结构类型） PROFIBUS 彩色电缆:软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，\*\*用于电缆运输车模式 PROFIBUS 扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次，± 180o） PROFIBUS 混合电缆 GP:适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线 SIENOPYR FR 船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在

船甲板及船舱内。按米销售PROFIBUS FC 标准电缆GP:标准总线电缆专门为\*\*安装而设计的PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP：具有特殊设计的标准总线电缆，用于\*\*安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC \*\*连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 PROFIBUS FC 食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。 PROFIBUS FC

接地电缆：于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS

FC软电缆（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC

拖缆:于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线） PROFIBUS FC

FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）

不采用\*\*连接技术的总线电缆（取决于结构类型）1、多芯裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。3、符合VDE

0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。

5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至10000m用于 PROFIBUS PA 的电信号网络导体:

裸铜丝,1\*0.64mm导线面积：>0.34mm<sup>2</sup>线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带 镀锡铜丝编织护套: PVC

3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30 到70 之间订购流程：1、客户确认所

需采购产品型号2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单3、客户收到报

价单并确认型号无误后订购产品4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同5、客户收到

合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行6、我公司财务查到款后，业务员安排发货

并通知客户跟踪运单唐山西门子电缆6XV1830-3EH10全新的\*\*连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可

使用剥线工具。以此，可以\*\*、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC

标准电缆GP:标准总线电缆专门为\*\*安装而设计的PROFIBUS FC 标准电缆 IS

GP：具有特殊设计的标准总线电缆，用于\*\*安装本质安全分布式 I/O 系统