

# 腾跃 玻璃鳞片防腐胶泥底漆+面漆+催化剂+固化剂

产品名称	腾跃 玻璃鳞片防腐胶泥底漆+面漆+催化剂+固化剂
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

玻璃鳞片胶泥特点：

- 1.玻璃鳞片胶泥耐腐蚀性能好，由于采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温、耐腐蚀性能。
- 2、较低的渗透率，抗水蒸气渗透率高，比普通的环氧树脂胶泥、涂料高6-15倍，比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。
- 3、具有较强粘接强度 $>2.0\text{mpa}$ ，与混凝土粘接强度 $>2.5\text{mpa}$ ，因此玻璃鳞片胶泥衬层涂层，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离，附着力和冲击强度好，从而保证了良好耐蚀性。
- 4、耐高温，耐热冲击性能好，涂层中含有很多玻璃鳞片，因此清除了涂层和钢铁之间的线膨胀系数的差别，玻璃鳞片线膨胀系数 $11.5 \times 10^{-6}/$ ，二者之间较相似，使鳞片胶泥适应温度骤变重腐蚀的环境，如电力系统FGD，在某些非正常情况下，FGD的某些阶段温度可达 $200-250$ ，我们进行耐热冲击试验，把涂有玻璃鳞片胶泥钢板放在 $100$ 沸水和 $0$ 冰水各1小时，经过10次温度骤变试验后没有出现异常现象。
- 6、耐磨性能好，固化后硬度较高，耐磨性好，玻璃鳞片胶泥耐磨， $130\text{mg}$ （cs-17w-500g情况下）如受到机械损伤时，玻璃鳞片胶泥也是局部的，可以及时修复。
- 7、施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达 $1-1.5\text{mm}$ ，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

玻璃鳞片粒径的选择，不仅影响涂层的性能，而且影响涂层的施工性能，涂层的水蒸气透过率随玻璃鳞片的增大而降低，即玻璃鳞片的径厚比越大，涂层的耐水性就越好。