

# 清远英标热轧槽钢PFC230\*75\*26

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 清远英标热轧槽钢PFC230*75*26                |
| 公司名称 | 上海创歌科技有限公司                          |
| 价格   | 7880.00/吨                           |
| 规格参数 | 材质:S355J0<br>执行标准:EN10025<br>产地:土耳其 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城                  |
| 联系电话 | 13671927581 13671927566             |

## 产品详情

清远英标热轧槽钢PFC230\*75\*26槽钢腐蚀一般是以下两种原因造成的：1、化学腐蚀：附着在槽钢表面的油污、灰尘及酸、碱、盐等在一定条件转化为腐蚀介质，与槽钢中的某些成分发生化学反应，产生化学腐蚀而生锈；各种划伤对钝化膜的破坏，使槽钢保护能力降低，易与化学介质发生反应,产生化学腐蚀而生锈；2、电化学腐蚀：与碳钢件接触造成的划伤与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀；割渣、飞溅等易生锈物质的附着与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐；焊接区域的物理缺陷(咬边、气孔、裂纹、未熔合、未焊透等)和化学缺陷(晶粒粗大、偏析等)与腐蚀介质形成原电池而产生电化学腐蚀。英标槽钢

PFC系列尺寸表：英标槽钢 PFC100x50x10 100x50x5x8.5 10.2

S355JR/J0/J2英标槽钢 PFC125x65x15 125x65x5.5x9.5 14.8

S355JR/J0/J2英标槽钢 PFC150x75x18 150x75x5.5x10 17.9

S355JR/J0/J2英标槽钢 PFC150x90x24 150x90x6.5x12 23.9

S355JR/J0/J2英标槽钢 PFC180x75x20 180x75x6x10.5 20.3

S355JR/J0/J2英标槽钢 PFC180x90x26 180x90x6.5x12.5 26.1

S355JR/J0/J2英标槽钢 PFC200x75x23 200x75x6x12.5 23.4

S355JR/J0/J2英标槽钢 PFC200x90x30 200x90x7x14 29.7

S355JR/J0/J2PFC英标槽钢理重表：产品型号 规格

材质 规格

PFC230x75x26 230x75x6.5x12.5 25.7 S355JR/J0/J2

PFC230x90x32 230x90x7.5x14 32.2 S355JR/J0/J2

PFC260x75x28 260x75x7x12 27.6 S355JR/J0/J2

PFC260x90x35 260x90x8x14 34.8 S355JR/J0/J2

PFC300x90x41 300x90x9x15.5 41.4 S355JR/J0/J2

PFC300x100x46 300x100x9x16.5 45.5 S355JR/J0/J2 PFC380x100x54 380x100x9.5x17.5 54 S355JR/J0/J2

PF30x100x64 430x100x11x19 64.4 S355JR/J0/J2

钢铁型钢：” 5.5条规定：“法兰连接时，焊接法兰焊接处应重新镀锌后再连接，”这里各条文都用了“应”字，并将沟槽式管接头连接方式由明装扩展到了埋地。《全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水分册》（23年版）第7.5.2条规定：消防给水管道“系统中管径 DN8mm时，采用螺纹连接，管径 > DN8mm时，可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小，便于维修，是目前较佳的连接方式。”从以上法规性文件里有关卡箍连接的条文中，我们不难看出，随着年代的后移，规范及技术措施越发向卡箍连接技术倾斜，措词也从“可”变为“应”，从只能“明设”过渡到即可以明设也可以“埋设”。清远英标热轧槽钢