

盐雾防锈油 盐雾测试48小时以上的防锈油

产品名称	盐雾防锈油 盐雾测试48小时以上的防锈油
公司名称	深圳市斯力实业有限公司
价格	630.00/桶
规格参数	品牌:斯力士 规格:25升
公司地址	深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园2号厂房深华科技园厂房2栋317T5（注册地址）
联系电话	18676787242

产品详情

盐雾防锈油 盐雾测试48小时以上的防锈油 盐雾防锈油 盐雾测试48小时以上的防锈油

原来轴承需要这样的防锈油

轴承是一种精密的机械零件，要求高精度和较高的表面光洁度，而轴承锈蚀会使轴承失去原来的精度和光洁度，直接影响轴承的使用性能。在轴承的防锈处理中，使用防锈油就是其中的一种防锈方式！而好的轴承防锈油不仅能够保护轴承免受锈蚀，还能够保证后期的加工正常进行，所以轴承防锈油的防锈能力必须有好！轴承防锈油性能特点：

优良的防锈性能，保护金属表面的光洁性及完整性，超长防锈期限。

清净度高，使用时不需清洗即可直接装配使用，减振效果优异。

在湿热、盐雾条件下，仍具有良好的防锈、防护效果。

轴承防锈油具有使用方便、耗油量少、透明、美观、封存防锈期长的优点。

轴承防锈油使用方法：

油封：在室温条件下浸涂、刷涂、喷敷均可；

作长期油封时，如检查工序间油封良好，即可进行，否则必须做清洗前处理工序。

1) 浸泡法；

一些小型轴承选用浸泡在防锈油脂中，让其表面黏附上一层防锈油脂的方式。油膜厚度可利用操纵防锈

油脂的热度或黏度来做到。

(2) 涂漆法；

用以不适合浸泡或喷漆的大型轴承，涂漆时不仅要留意不造成沉积，也需要留意避免漏涂。

(3) 喷雾器法；

一些大型轴承不可以选用浸泡法抹油，一般用大概0.7Mpa工作压力的过滤空气压缩在室内空气清理地区开展喷漆。喷雾器法可用有机溶剂稀释液型防锈油或层析防锈油，但务必选用健全的阻燃和劳作保障措施。