

专业生产供应化工软管, 液化气软管等

产品名称	专业生产供应化工软管, 液化气软管等
公司名称	沈阳海洋轻型软管有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:白象 使用温度范围:-40 --218 () 材质:高分子聚合物材料与金属材料相结合
公司地址	辽中县辽中镇政府路 1 4 1 号
联系电话	024-87885537 13898135098

产品详情

品牌	白象	使用温度范围	-40 --218 ()
材质	高分子聚合物材料与金属材料相结合	管道口径	DN25-300mm (mm)
管道厚度	3-23mm (mm)		

沈阳海洋轻型软管有限公司位于辽宁省沈阳经济开发区西部，交通便利，公司前身是始建于1989年的辽中设备厂，有近二十年的生产历史和生产经验，是东北老工业基地很有发展前途的企业。已通过iso9001:2000国际质量管理体系认证。

我公司生产的"白象牌"复合软管在采用日本明治株式会社生产技术基础上，精益求精，不断改进材料、技术和设备。在不断提高产品质量的同时，自主研发30米超长复合软管、抗拉型复合软管，以满足用户长距离安全输送的需要，现已申请三项国家专利。所产产品具有轻便柔软、弯曲自如、静电传导、操作方便、安全可靠、结实耐用等优点。主要产品有：轻型复合软管（包括输油软管、液化气软管、消防软管、化工软管、不锈钢软管等）、管接头等。我公司检测设备仪器齐全，产品通过相关部门鉴定，质量安全可靠。产品广泛应用于石油、化工、食品、医药、消防等领域，畅销数十家炼油厂、油码头和消防等部门，在广大用户中享有较高声誉。

我公司可根据用户提出的软管连接方式（快速接头、法兰及法兰变径等）、工作压力、使用温度及输送介质、管体长度等不同要求，生产出各种不同类型的软管。

公司宗旨：忠诚服务用户
赶超先进水平

规格性能表：

内径	参考外径	曲率半径	工作压力	参考重量	制品标准长度	使用温度	电阻
mm	mm	mm	mpa	kg / m	m		
51	85	337	1.0	6	10±0	-40	3

			—2.5		.2	-218	
76	109	364	1.0	6.5	10±0	-40	3
			—2.5		.2	-218	
102	127	432	1.0	7.6	10±0	-40	3
			—2.5		.2	-218	
125	153	501	1.0	7.8	10±0	-40	3
			—2.5		.2	-218	
152	180	559	1.0	10.7	10±0	-40	3
			—2.5		.2	-218	
204	242	711	1.0	16.3	10±0	-40	3
			—2.5		.2	-218	
254	293	864	1.0	20.9	10±0	-40	3
			—2.5		.2	-218	

产品结构及特点：

该软管主要是由短接管、端部外套、金属线、高分子聚合材料等加工而成，两端配有法兰、快速接头或其它接头。本产品具有耐正负压、耐超常温、耐腐蚀、阻燃、静电传导及结实耐用等特点，轻便柔软、弯曲自如、连接方便，是金属软管和橡胶软管的更新换代产品。

产品用途：

主要适用于油港码头、江海船舶、石油开采、医药化工、消防部门等的输送需要，是深受用户欢迎的新型产品。

使用说明：

保证软管在松弛的情况下使用	不得将软管在扭曲状态下使用，要使软管处于自由平直状态。
---------------	-----------------------------

不正确	正确	不正确	正确
-----	----	-----	----

软管端部位的弯曲角度不要过大	不得使用铁链绳索等细窄物品吊挂，吊挂时应使用尼龙带。软管使用中需要支承时，严禁使用尖棱物体，应用圆滑平面物体
----------------	--

不正确	正确	不正确	正确
-----	----	-----	----