

江苏批发醇酸调和漆生产厂家颜色齐全

产品名称	江苏批发醇酸调和漆生产厂家颜色齐全
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

醇酸调和漆使用说明

一、产品组成

由醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂、有机溶剂调制而成。

二、产品性能及用途

宝塔山各色醇酸调合漆能自干，光泽、硬度、附着力、耐久性较好，使用方便。

主要用于涂覆一般金属、木材、建筑物表面。

三、主要技术指标

项 目

指 标

漆膜颜色及外观

符合标准样板，在色差范围内，漆膜平整光滑

表干h， 不大于

实干h, 不大于

24

硬度, 不小于

0.20

光泽

商定

流出时间

秒 (ISO 6号杯), 不小于

40

细度mm 不大于

35

遮盖力g/m², 不大于

白色 200

黑色 45

其他色 商定

四、施工参考

- 1、管道涂装施工前,应对管道表面进行清洁处理:除去钢管表面的松散锈蚀层,确保被涂表面无泥尘、油污、浮锈和其它对涂膜有污染的机械杂质。
- 2、该漆可采用空气喷涂、刷涂等方法施工,一般涂二道为宜,第二道漆膜干后再涂面漆,涂膜厚度一遍干25微米,重涂时间少间隔24小时。施工时,用专用稀释剂调整黏度,要防止风沙尘灰的污染,要避免在阳光照射的场所施工,使用的工具要洁净。
- 3、配套底漆为各色酚醛防锈漆,铁红醇酸底漆。
- 4、严禁与不同品种涂料和稀释剂混用。
- 5、工具清洗使用专用稀释剂。
- 6、施工现场保持良好的通风,要远离火源,确保施工安全。

五、运输与储存安全注意事项

- 1、运输和储存都要避免雨淋日晒,轻装轻卸,库房要远离火源和人居场所,并且要通风良好和防止日光照射。

2、本产品日常管理和使用应严格按易燃危险品的法规进行。

3、本产品储存期为12个月，超过储存期后，检验合格仍可继续使用。

本说明书有关数据均为理论值或经试验积累所得，实际产品可能与之略有差异。