

MHYV 煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆- 电子计算机电缆

产品名称	MHYV 煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆-电子计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联JYP2V - 2 铜芯 型号规格:护套铜丝编织分屏蔽 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

室外大对数音频电缆HYA、市内通信电缆（主要技术指标HYA HYAC HYA22 HYA23 HYA53

执行标准：YD/T322-1996

[通信电缆](#)|[通讯电缆](#)|[电话电缆](#)|[音频电缆](#)|[市话电缆](#)|[室内通信电缆](#)|[局用配线电缆](#)

|程控局用交换机电缆|局用通信电缆 25对对绞通信电缆|600对通信电缆；全市通话电缆，数据电缆，程控电缆；通信电缆；电线电缆；通信电缆，室外河北廊坊供应大对数通信电缆:大对数电缆-大对数线缆-大对数通信电缆用途HYA大对数电缆,HYA53大对数电缆,HYAT大对数电缆,HYAT53大对数电缆,HYA22大对数电缆,HYA23大对数电缆,HYAC53大对数电缆,HJVV大对数.室外大对数通信电缆,如HYA5对,10对,20对,25对,30对,50对,100对,200对电话电缆:HYA,HPVV,HYAC,HYAT,HYA53:三类100对大对数电缆:大对数电缆HYA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）大对数电缆 :HYA通讯电缆/大对数电缆/三类线/电话线/电缆

电缆芯数（规格） 电缆芯径直径 绝缘大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度

备注:

HYA5 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合（M-S） 53；12对、13对子单位间线对间的全部组合（M-S） 54 20对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合（M-S） 58 相邻子单位间线对的全部组合（M-S） 63 相邻基本单位线对间的全部组合（M-S） 64 超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合（M-S） 70 相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合（M-S） 79 任意线对组合 58 基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合 69 12对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合 68 绝缘结构为：实心聚烯烃绝缘

HYA10 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

JYPVP 16*2*1.5mm²

JYPVP 24*2*1.5mm²

JYPVP 3*2*1.5mm²

JYPVP22 3*2*1.5mm²

JYPV - 1 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆

矿用电话电缆MHYAV (20 30 50) X2X0.8有煤安证<<矿用电话线>>10对的20对30对50对80对100

2 执行标准： MT818.14-1999 3、用途:

本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。 4、使用条件 电缆使用环境温度为 - 4 0 ~ +50 ; 在25 时湿度为95% ; 电缆敷设温度 - 10 ; 电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径 , 其余型号 15倍电缆外径。

矿用电话电缆MHYAV (20 30 50) X2X0.8有煤安证

5、型号：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJV

6、产品说明：型号名称 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

JYPV - 2 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆JYPV - 3

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 1

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽电子计算机电缆JYP2V - 2

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/塑复合膜分屏蔽及总屏蔽电子计算