

江苏供应醇酸磁漆光泽高干燥快厂家销售

产品名称	江苏供应醇酸磁漆光泽高干燥快厂家销售
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

醇酸磁漆国家标准

价格优惠 品质保障 服务到位

产品概述：奥辉牌醇酸磁漆是特殊配制的醇酸基磁漆，可形成哑光耐磨的漆膜，其特点是快干、经济实惠、耐水、耐候性能优良。

适用范围：可作为通用面漆涂于轻微至中等腐蚀环境下的室内外金属和木材表面。

物理参数：

漆基：改性醇酸树脂

颜色：白色、银色及其它颜色

比重：1.10kg/L

闪点：38

体积固体含量：50%

理论涂布率：14m²/L（干膜35微米）

干燥时间：表干4小时，实干8小时

重涂间隔：小8小时，大30天

漆面：有光

施工说明：

表面处理：施工表面必须干燥、无松散漆层、油脂及其它污垢物。本品必须涂在预涂过适当底漆的表面上。

建议油漆配套：

1) 钢铁表面：

底漆：奥辉红丹防锈底漆或铁红防锈底漆涂一遍，参考用量：0.1L/m²,即10m²/L。

面漆：奥辉醇酸磁漆涂两遍，参考用量：0.2L/m²,即5m²/L。

2) 木材表面：

面漆：奥辉醇酸磁漆涂两遍，参考用量：0.2L/m²,即5m²/L。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

稀释剂：T0010

(大用量) 刷涂：5~10% 无气喷涂5% 一般喷涂：15%

清洗剂：T0010

厂家售后服务保证：凡因公司产品质量问题为客户带来的经济损失，公司全部赔偿并24小时内派相关技术人员上门解决问题。山东省外48小时上门服务

奥辉牌醇酸磁漆销售地区—全国诚招代理

淄川博山临淄

张店桓台沂源

冠县莘县阳谷东阿茌平高唐东昌府区

市南市北崂山四方李沧城阳黄岛胶州市即墨市平度市胶南市莱西市。

薛城峄城台儿庄山亭滕州市

历下市中槐荫天桥历城长清平阴济阳商河章丘市。

兰山罗庄河东郯城苍山莒南沂水蒙阴平邑费县沂南临沭

东港区莒县五莲县岚山区日照开发区山海天

德城区运河经济开发区乐陵市禹城市齐河平原夏津武城陵