

WQD/WQ型污水潜水泵 价格更优惠

产品名称	WQD/WQ型污水潜水泵 价格更优惠
公司名称	台州向阳机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:向阳 型号:WQ25-12-2.2 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪镇下员山工业区
联系电话	86 0576 86353810 13586295580

产品详情

品牌	向阳	型号	WQ25-12-2.2
材质	铸铁	性能	排水
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	边立式
流量	25 (m ³ /h)	扬程	12 (m)
吸入口径	65 (mm)	排出口径	65 (mm)

wqd/wq系列污水泵

该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用工程建筑工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用，也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全场扬程理论设计使电泵能够在正常工况下保持无过载运行。有效地延长了电机使用寿命。

使用条件

电泵在下列使用条件下能连续工作：

- 1.工作介质中含固体杂质的何种比不超过2%。

2.介质湿度不超过40摄氏度，介质的ph值在4—10之间。

3.水泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。

4.水泵应完全浸入水中使用，潜水深度不宜超过5米，但不可陷入泥中。

5.电源频率为50h，电压单相为220v，三相为380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1。

wqd/wq系列污水泵

序号	型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	电压 (v)	管径		重量 (kg)
						(mm)	寸	
wq01	wqd7-8-0.4	7	8	0.4	220	40	1.5	15
wq02	wq7-8-0.4	7	8	0.4	380	40	1.5	15
wq03	wqd10-10-0.75	10	10	0.75	220	50	2	16.5
wq04	wq10-10-0.75	10	10	0.75	380	50	2	16.5
wq05	wq8-26-1.5	8	26	1.5	380	50	2	24
wq06	wq10-16-1.5	10	16	1.5	380	50	2	25
wq07	wq15-26-2.2 (wq9-22-2.2)	15	26	2.2	380	50	2	35
wq08	wq10-34-2.2	10	34	2.2	380	50	2	33
wq09	wq25-15-2.2	25	15	2.2	380	65	2.5	36
wq10	wq50-7-2.2	50	7	2.2	380	100	4	39
wq11	wq25-22-3	25	22	3	380	65	2.5	45
wq12	wq15-28-3	15	28	3	380	50	2	46
wq13	wq10-44-3	10	44	3	380	50	2	38
wq14	wq60-9-3	60	9	3	380	100	4	42
wq15	wq40-12-3	40	12	3	380	75	3	46
wq16	wq15-45-4	15	45	4	380	50	2	57
wq17	wq40-16-4	40	16	4	380	75	3	51
wq18	wq60-10.5-4	60	10.5	4	380	100	4	48
wq19	wq25-25-4	25	25	4	380	65	2.5	51
wq20	wq60-18-5.5	60	18	5.5	380	100	4	75
wq21	wq15-55-5.5	15	55	5.5	380	50	2	68
wq22	wq40-22-5.5	40	22	5.5	380	75	3	65
wq23	wq45-22-7.5	45	25	7.5	380	75	3	111
wq24	wq80-15-7.5	80	15	7.5	380	100	4	112
wq25	wq100-10-7.5	100	10	7.5	380	150	6	120