

WQ15-55-5.5污水泵 物美价廉

产品名称	WQ15-55-5.5污水泵 物美价廉
公司名称	台州向阳机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台州向阳 型号:WQ15-55-5.5 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪镇下员山工业区
联系电话	86 0576 86353810 13586295580

产品详情

品牌	台州向阳	型号	WQ15-55-5.5
材质	铸铁	性能	不阻塞
原理	转子泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮数目	1
流量	15 (m3/h)	扬程	55 (m)
排出口径	50 (mm)		

该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用工程建筑工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用，也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全场扬程理论设计使电泵能够在正常工况下保持无过载运行。有效地延长了电机使用寿命。

- 1、电泵输送介质为常温浆液（小于40摄氏度）；
- 2、ph值为4-10之间，输送介质的固相物容积在2%以下；
- 3、潜水电泵使用扬程不能过低，低于规定扬程80%容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，更甚者造成电机损坏；
- 4、污水泵用于排灌较粘稠的浆液，一定要放在清水中自行运转几分钟，清洗干净再存放；
- 5、4kw以上规格应加装过电流和漏电保护器。

wq型上海式污水泵系列：

序号	型号	流量 (m3	扬程	功率	电压	管径	重量
----	----	---------	----	----	----	----	----

		/h)	(m)	(kv)	(v)	(mm)	寸	(kg)
wq01	wqd7-8-0.4	7	8	0.4	220	40	1.5	15
wq02	wq7-8-0.4	7	8	0.4	380	40	1.5	15
wq03	wqd10-10-0.75	10	10	0.75	220	50	2	16.5
wq04	wq10-10-0.75	10	10	0.75	380	50	2	16.5
wq05	wq8-26-1.5	8	26	1.5	380	50	2	24
wq06	wq10-16-1.5	10	16	1.5	380	50	2	25
wq07	wq15-26-2.2 (wq9-22-2.2)	15	26	2.2	380	50	2	35
wq08	wq10-34-2.2	10	34	2.2	380	50	2	33
wq09	wq25-15-2.2	25	15	2.2	380	65	2.5	36
wq10	wq50-7-2.2	50	7	2.2	380	100	4	39
wq11	wq25-22-3	25	22	3	380	65	2.5	45
wq12	wq15-28-3	15	28	3	380	50	2	46
wq13	wq10-44-3	10	44	3	380	50	2	38
wq14	wq60-9-3	60	9	3	380	100	4	42
wq15	wq40-12-3	40	12	3	380	75	3	46
wq16	wq15-45-4	15	45	4	380	50	2	57
wq17	wq40-16-4	40	16	4	380	75	3	51
wq18	wq60-10.5-4	60	10.5	4	380	100	4	48
wq19	wq25-25-4	25	25	4	380	65	2.5	51
wq20	wq60-18-5.5	60	18	5.5	380	100	4	75
wq21	wq15-55-5.5	15	55	5.5	380	50	2	68
wq22	wq40-22-5.5	40	22	5.5	380	75	3	65
wq23	wq45-22-7.5	45	25	7.5	380	75	3	111
wq24	wq80-15-7.5	80	15	7.5	380	100	4	112
wq25	wq100-10-7.5	100	10	7.5	380	150	6	120