

货架-徐州货架-阁楼货架-立体仓库-仓储货架- 徐州恒博货架制造有限公司

产品名称	货架-徐州货架-阁楼货架-立体仓库-仓储货架- 徐州恒博货架制造有限公司
公司名称	徐州恒博货架制造有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:恒博 型号:HBGL-1 产地:徐州
公司地址	徐州市鼓楼区下淀工业园区徐钢东路69号
联系电话	13685181960

产品详情

阁楼货架系统，通常利用中型搁板式货架或重型搁板式货架作为主体支撑加上楼面板（根据货架单元的总负载重量来决定选用何种货架），楼面板通常选用冷轧型钢楼板、花纹钢楼板或钢格栅楼板。

阁楼式货架系统是在已有的工作场地或货架上建一个中间阁楼，以增加存储空间，可做二、三层阁楼，宜存取一些轻泡及中小件货物，适于多品种大批量或多品种小批量货物，人工存取货物。货物通常由叉车、液压升降台或货梯送至二楼、三楼，再由轻型小车或液压托盘车送至某一位置。近几年多使用冷轧型钢楼板，它具有承载能力强、整体性好、承载均匀性好、精度高、表面平整、易锁定等*势。有多种类型可选，并且易匹配照明系统，存取、管理均较为方便。单元货架每层载重量通常在500kg以内，楼层间距通常为2.2m~2.7m，顶层货架高度一般为2m左右，充分考虑工作人员操作的便利性。

楼层设计根据各种安装情况定制，可在现场轻松装配，无需焊接。阁楼货架系统在汽车零部件领域、汽车4S店、轻工、电子等行业有较多应用。

阁楼货架分中型阁楼货架和重型阁楼货架。

中型阁楼货架：货架基础结构采用中型货架立柱。货架楼板采用阁楼货架*用楼板，楼板采用互扣式结构。在楼板下面架设支撑梁。

中型阁楼货架立柱的规格是：60×50×1.5mm或70*50*1.5*用货架立柱型材。采用*质带钢经开平、自动轧机轧制、冲床冲孔、再根据客户指定高度切断而成。立柱托架、连接横梁片采用*质冷板折弯、冲孔而成。

重型阁楼货架立柱的规格是90×70×2.0mm*用重型货架立柱型材。横梁采用冷轧p型闭口梁，规格有：50×30、64×40、80×50三种规格。是一种冷弯行业*为货架生产的标准产品。购回后根据客户尺寸下料，焊接货架连接*用柱抓，打磨就可以形成半成品了。

所有货架部件在生产后，需进行*后一道抛丸机抛丸除油、除锈、表面喷塑处理。完成后便可包装发货。

特点：

- 1、阁楼货架可以提升货架高度，充分利用仓储高度，更好地利用仓储空间。
- 2、阁楼货架楼面铺设货架*用楼板，与花纹钢板或刚格栅相比层载能力强、整体性好、层载均匀、表面平整、易锁定等特点。
- 3、阁楼货架充分考虑人性化物流，设计美观，结构大方。安装、拆卸方便，可根据实地灵活设计。
- 4、阁楼货架适合存储多种类型物品。