

# OBO V25-B/4,V25-B/2,V25-B/3+NPE,V25-B/1+NPE

产品名称	OBO V25-B/4,V25-B/2,V25-B/3+NPE,V25-B/1+NPE
公司名称	深圳市雷安电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区
联系电话	86-075533275176 15818563208

## 产品详情

### V25-B加强型电源防雷器

#### 特点:

- 属于B级防雷器,可应用于建筑物的主配电柜上 ; --
- 保护功能大量大电流量60KA(8/20)残压低 ; --
- 选用NPE模块更适用于不同电网制式 ; --
- 可选配置 : 声光 ( AS ) 报警、遥信 ( FS ) 报警 ; --
- 模块化设计 , 方便维护 , 有故障功能显示窗口 --
- 导轨安装、使用地靠近变压器的线路上 ;

#### V 25-B主要技术参数

型号	V 25-B	
测试标准	E DIN VDE 0675-6:1989-11和-6/A2:1996-10	
额定电压	320V	385V
最大持续工作电压	410V	505V
标称放电电流 ( 8/20 )	40 kA	
最大放电浪涌电流 ( 8/80 )	60KA	
响应时间	< 25ns	
最大保险丝强度	125A gL/gG	
短路电流强度	50KA/50Hz	
工作温度	- 400C... + 800C	

导体截面	最小10mm <sup>2</sup> 单导线,最大35mm <sup>2</sup> 多绞线/25mm <sup>2</sup> 的单
安装支架	35mm导轨, 依据EN 50 022
外壳材料	白色强化热塑性玻纤材料
保护等级	普通型
规格尺寸	4个标准模块DIN 43880

### 定货信息

产品型号	产品说明
OBO V25-B/3+NPE	三相四线加强型电源防雷器带防爆模块
OBO V25-B/4	三相四线加强型电源防雷器
OBO V25-B/2	单相二线加强型电源防雷器
OBO V25-B/3+NPE-AS	三相四线加强型电源防雷器带防爆模块声光报警
OBO V25-B/1+NPE	单相二线加强型电源防雷器带防爆模块