

优质供应热电偶 KEJ型温度传感器 可调压簧式热电偶

产品名称	优质供应热电偶 KEJ型温度传感器 可调压簧式热电偶
公司名称	余姚市丹杰仪表传感器厂
价格	20.00/套
规格参数	品牌:丹杰仪表传感器 型号:CA-203 种类:温度
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚市凤山街道永丰村翁家路南62号
联系电话	86 0574 62601260 13867848978

产品详情

品牌	丹杰仪表传感器	型号	CA-203
种类	温度	材料	陶瓷
材料物理性质	导体	材料晶体结构	再结晶
制作工艺	装配	输出信号	毫伏
防护等级	A级、B级	线性度	1 (%F.S.)
灵敏度	高		

可调压簧式热电偶：

该型传感器由弹性测量头、螺纹接头（特殊螺纹或英制螺纹）、外套扣（单卡扣）、弹簧、2*0.5mm 热电偶偶线（用白色玻纤线或不锈钢金属屏蔽线等）组成，弹性测量头伸缩范围可调节。

该型传感器适用于塑料机械、热烫印机、服装机械、食品机械等。该型传感器使用效果优劣与测量头端部能否与被测物紧贴很有关系，使用时，要设法使工件的热量能尽量迅速地传递到测量头端部。

推荐总长度为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5m。

偶线的长度规格要求可按用户需求定制，订货时应注明传感器的名称、型号、分度号、规格及数量。
例：可调压簧式热电偶（特殊型订货时注明）ca-203 k 2m 10支。

根据用户需要，可订做特殊的外形、型号、规格、分度号，并请在订货时注明。

温度传感器的产品型号说明：

w (1) (2) (3) - (4) (5) (6)

(1)：温度传感器

(2)：类别：rn.镍铬-镍硅k型热电偶；re.镍铬-铜镍e型热电偶；rf.铁-铜镍j型热电偶；zc.cu50铜电阻；zp.pt100铂热电阻

(3)：基本型式：b.标准型；j.简易式；t.探头式；y.压簧式；l.螺纹式；m.表面型

(4)：1.无固定装置；2.固定螺纹；3.可动螺纹；4.固定法兰；5.可动法兰；7.紧固圈

(5)：接线盒型式：0.无接线盒；1.简易接线盒；2.防溅接线盒；3.防水接线盒；6.插座式接线端

(6)：测量端型式：1.接壳型；2.露头型；3.绝缘型

测量精度和温度测量范围的选择：

使用温度在1300~1800 范围内，要求精度又比较高时，一般选用b型热电偶；要求精度不高，气氛又允许可用钨铼热电偶，高于1800 一般选用钨铼热电偶；使用温度在1000~1300 范围内，要求精度又比较高可用s型热电偶和n型热电偶；在1000 以下一般用k型热电偶和n型热电偶，低于400 一般用e型热电偶；250 下以及负温测量一般用t型电偶，在低温时t型热电偶稳定而且精度高。