

抗臭氧氟碳防腐涂料 抗臭氧 耐紫外线 易操作寿命长

产品名称	抗臭氧氟碳防腐涂料 抗臭氧 耐紫外线 易操作寿命长
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 不透水性:不透水 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

抗臭氧氟碳防腐涂料,用于消防水池 工业及生活污水处理厂、自来水厂、污水池、楼顶屋面、卫生间、垃圾填埋场及输水管道的防腐防水。品具有下列优点:1、施工方便:产品为双组份,施工无须加其他材料,可涂刷、喷涂或滚涂。2、成膜速度快,在干燥或潮湿基层上均可施工。3、可渗入基底,与基底牢固粘,具有良好的防水、防腐及防渗透性。无味、阻燃,可用于各种食用水池或饮水工程的防水。(1)优良的防腐蚀性性能--得益于极好的化学惰性、漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂,为基材提供保护屏障;该漆膜坚韧--表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好,显示出的物理机械性能。(2)免维护、自清洁--氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁,极好的疏水性(大吸水率小于5%)且斥油、极小的摩擦系数(0.15 - 0.17),不会粘尘结垢,防污性好。(3)强附着性--在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力,基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性--在60度光泽计中,能达到80%以上的高光泽。(4)超长耐候性--涂层中含有大量的F--C键,决定了其超强的稳定性,不粉化、不褪色,使用寿命长达20年,具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性-双组分包装、贮存期长、施工方便。

氟碳防腐涂料 抗臭氧 消防水池防腐是一种双组份水乳型弹性涂料,主要用于混凝土的防腐防水,如污水处理厂、自来水厂、发电厂、地下综合管廊、垃圾掩埋厂等。氟碳防腐涂料在混凝土干湿面上均可施工,施工后的涂层有弹性,施工方便,干燥快,粘结力强。在腐蚀较为严重或使用重防腐、中防腐的环境下,面涂表面需涂刷罩面剂,增强其防腐性。施工条件:底材温度至少高于3 ° c,以防止结露,相对湿度80%。混合:先将甲组份搅拌均匀,再加入乙组份(固化剂)调和,搅拌均匀。稀释:甲、乙组份混合均匀,可加入适量配套稀释剂,搅拌均匀,调节至施工粘度。

注意事项:

1、调配好的氟碳漆涂料必须2小时内用完,以避免超过活化期作废;

2、该氟碳漆应置于干燥、防水、防漏、防高温、；

3、开罐后，用120-200目过滤后使用；

4、施工温度:0-35 为且，相对湿度小于80 %。