

乌鲁木齐淡黄色玻璃棉管壳卷毡定制厂家

产品名称	乌鲁木齐淡黄色玻璃棉管壳卷毡定制厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	长度:1米 厚度:3-10厘米 特点:吸音隔热
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐玻璃棉管壳卷毡定制厂家采用关键点1)、应选用能提供容许应用环境温度、传热系数、密度、冲击韧性和阻燃性能检测证明的商品;对防寒、防结露原材料,常需给予吸水能力、吸水性、憎水检验证实。2)、按“经济发展薄厚”的办法测算保温隔热材料薄厚,并且以热力循环法校对其外表温度(该环境温度应超过环境质量的含湿量)对节能要求的房屋建筑还应超过相关节能标准的规定的小薄厚。3)、实际采用方法等可参考国家建筑标准设计图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。

工程施工、组装关键点

- 1)、通风风管与构件及空调通风设备绝热工程施工需在通风风管系统软件密封性检验合格后进行。
- 2)、空调设备的制冷机组管路,包含冷媒和空调水系统隔热工程施工,需在管道系统软件抗压强度与密封性检验合格和防锈处理完成后开展。
- 3)、工程施工应严苛清除各种各样安全隐患,如接缝处不紧、填充不均匀、膨胀缝疏忽大意、防锈处理不当、绑扎不稳固等。
- 4)、运输物质环境温度小于周边气体含湿量的管道,隔汽层(防水层)务必详细,且封闭式优良。
- 5)、保温隔热材料应密实度,无裂缝、间隙等缺点。外表应平展,当选用防水卷材或材料时,允许偏差为5mm;选用擦抹或多种方式时,允许偏差为10mm。防水层(包含绝热材料的顶端)应详细,且封闭式优良;其搭接缝处应顺流。
- 6)、管道绝热层的施工过程中,列管式的粘帖应坚固、铺装应整平;捆扎应密切,无滑动、松弛与破裂状况;隔热列管式的拼凑间隙,隔热保温时不宜超过5mm、隔冷时不宜超过2mm,并且用粘接原材料填缝铺满;纵缝应分开,外层的水准接缝处应建在侧下边。当绝热材料厚度超过100mm时,应分层次铺装,固层应压缝;隔热列管式运用铁丝或难腐织唛绑扎,其距离为300~350mm,且各节少绑扎2道。
- 7)、阀门、过滤装置及法兰盘位置的隔热构造理应能独立拆装。
- 8)、常见保温结构的具体方法和适用范围等可参照国家建筑标准设计图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》等。

。