

三木环氧树脂828 环氧值高 电绝缘性好 环氧树脂胶SM-828

产品名称	三木环氧树脂828 环氧值高 电绝缘性好 环氧树脂胶SM-828
公司名称	广州市泰力化工有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:三木828 产品名称:环氧树脂 规格:240KG
公司地址	天河区岑村红花岗西街66号
联系电话	13060914529

产品详情

环氧树脂是一类具有良好粘接、耐腐蚀、绝缘、高强度等性能的热固性高分子合成材料。它已被广泛地应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料等方面，在电气、电子、光学机械、工程技术、土木建筑及文体用品制造等领域得到了广泛应用。

一、E51 型环氧树脂技术指标

外观：无明显机械杂质

环氧值（eq/100g）：0.48~0.54

无机氯值 (eq/ 100g) : 1×10^{-3}

有机氯值 (eq/ 100g) : 2×10^{-2}

挥发物 (%) : 2

色泽号 : 2

粘度 40 (mPa.S) : 2500

二、用途 :

环氧树脂E51环氧值高、粘度低、色泽浅, 广泛用作粘接剂、无溶剂涂料、自流平地平料、浇注料。制备的涂料色彩艳丽、抗剥性好、施工方便。制备的浇注料工艺性好、流动性好、机械强度高、绝缘性能好、收缩率小、吸水率低。

三、包装 : 镀锌铁桶 20kg、220kg

环氧树脂E51适用于粘接瓷砖、砗、花岗岩、木材、铝板、大理石等, 可用于潮湿场合。

(1) 用于钢筋混凝土裂缝补强。

(2) 由甲、乙两个组分组成。其中, 甲为基料, 由环氧树脂、活性稀释剂、增韧剂、防老化剂及其它助剂组成; 乙料为固化剂, 由固化剂、稀释剂和促进剂组成。

(3) 用环氧树脂补强的优点: 能有效地恢复结构物的整体性, 而且有封闭和防渗作用, 补强后结构物的外观好; 补强施工时, 一般不需停工停产, 不影响建筑物的正常使用, 与其他补强加固方法相比, 施工方法简便, 速度快, 能使建筑物很快恢复使用功能; 施工费用低, 综合经济效果好。

三木环氧树脂828 环氧值高 电绝缘性好 环氧树脂胶SM-828多少钱, 价格多少, 哪里有