

Z973Y-10C电动刀型闸阀

产品名称	Z973Y-10C电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	型号:Z973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z973Y-10C电动刀型闸阀,Z973H、X-10C电动对夹式耐磨刀形闸阀产品概述：

PZ973H电动刀型闸阀也叫刀形闸阀、刀闸阀，适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

Z973Y-10C电动刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50~DN800，可在工作压力0.6MPa~1.6MPa，使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

Z973Y-10C电动刀型闸阀特点介绍：作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

Z973Y-10C电动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z973Y-10C电动刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z973Y-10C电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

N-

电装型号

1.0

MPa

50

48

100

125

600

215

125

318

197

4-M16

DZ10

65

120

145

670

80

51

135

160

680

100

155

180

700

8-M16

125

57

185

210

720

150

210

2400

790

363

8-M20

DZ15

200

70

265

295

850

DZ20

250

320

350

1140

12-M20

300

76

368

400

1180

DZ30

350

428

460

1280

16-M20

400

89

482

515

1460

240

235

437

277

16-M22

DZ45

450

532

565

1600

20-M22

500

114

585

620

1800

DZ60

600

685

725

2100

20-M27

700

127

800

840

2300

274

260

526

238

24-M27

DZ120

800

898

950

2500

319

295

554

309

24-M30

DZ180

900

154

1005

1050

2700

28-M30

1000

165

1115

1160

2900

DZ250

1200

190

1325

1380

3400

32-M36

DZ258

PZ973H电动刀型闸阀产品订购须知:

1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。

2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：

1) 结构长度2) 法兰标准3) 阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4) 阀门内件及对材料的其他要求5) 压力试验、检验标准、标识及其他要求

3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关

4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。

5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求，产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验