

立式户外防爆软启动控制箱

产品名称	立式户外防爆软启动控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

立式户外防爆软启动控制箱适用范围：1.适用于1区、2区危险场所；2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的危险性气体环境。技术参数：1.执行标准：GB3836-2000 IEC600792.防爆标志：EXdIIBT6 EXedII CT63.额定电压：AC380V/220V/50HZ4.额定电流：10A5.防护等级：IP54、IP656.防腐等级：WF17.使用类别：AC-3 \AC-48.引入口规格：G3/4 “ -G1 1/2 ” 9.电缆规格：9mm- 25mm

立式户外防爆软启动控制箱特点：1.产品有隔爆型和复合型两种型式，复合型主体为增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；2.外壳采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑。3.内部可装按钮、控制开关、仪表、继电器或其它模块，其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件、控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能。4.控制开关由多种型号及不同功能，可供用户选择；.本产品形式多样，订货时请用户提供完整的电气系统图。特点1.铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷塑。2.内装元件可根据用户要求选配。3.可在箱面或远控操作,也可两地操作。4.具有过载,短路,失压保护。5.钢管或电缆布线均可。6.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。7.适合于控制多台电动机,还可以照明或仪表配出电源。定做须知：1.元件品牌：正泰、施耐德、常熟、德力西2.防爆标志：ExdeIIBT4 DIP21 TA T63.额定电压：220V/380V4.防护等级：IP55/IP65(加装防雨罩) 5.防腐等级：WF1