

防爆接线箱ExdIIBT6-IP65

产品名称	防爆接线箱ExdIIBT6-IP65
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	950.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆接线箱ExdIIBT6-IP65 适应用途：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于A、B、C级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1T6/T5/T4的环境；适用于石油采炼、储存、化工、纺织、印染及设施等爆炸性危险环境；过载、短路、欠压保护，在正常情况下通断电气装置和照明电路等；可根据客户要求选配内部电气元件的品牌。

产品特性：

外壳采用优质铝合金铸造成形，表面高压静电喷塑；内装高分断小型断路器或塑壳断路器；外设操作手柄，操作灵活，防爆性能可靠；引入口出厂配置电缆夹紧密封圈和压紧装置，钢管或电缆布线均可。

防爆接线箱ExdIIBT6-IP65技术参数：

产品型号

额定电压

额定电流

防爆标志

引入口规格

适用电缆外径

防护等级

BDZ52-63

380V/220V

1A、3A、10A

ExdeBT4

G3/4

10

14

IP54

AC50Hz

16A、20A、32A

ExdeCT4

G1

12

19

*IP55

40A、50A、63A

G11/4

15

25

BDZ52-100

63A、80A、100A

G11/2

33

BDZ52-225

12、160A、180A、200A、22

G2

26

43

G21/2

30

50

BDZ52-400

250A、31、350A、400A

G21/2

30 50

G3

38

57

温馨提示：

定货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数，及防爆标志、所需数量等；有特殊要求（如进出线口方向、规格等）请另行注明；如无特殊要求，产品出厂时为下进线、下出线，壁挂式安装。