

木质类印刷油墨 高亮光

产品名称	木质类印刷油墨 高亮光
公司名称	蓝芳香（个体经营）
价格	45.00/公斤
规格参数	品种:移印油墨 品牌:嘉宝莉 颜色:黑白色
公司地址	中国 广东 惠州市 惠阳区 广东省惠州市惠阳区淡水白云5路177号
联系电话	86 0752 3977028 15089284868

产品详情

品种	移印油墨	品牌	嘉宝莉
颜色	黑白色	粘度	100
细度	《8	着色力	100
保质期	12	单件净重	1000

嘉宝莉c-11系列是为希望良好之耐性、高印刷性能、优异之抗粘性要求而设计之经济性亮光型油墨产品，其色彩鲜艳、流平性好、干燥适中单组份蒸发油墨。

1. 适用范围：常规硬及软pvc板、片材、透明膜、热塑性料如pmma、abs、pc、petg、部分ps、已处理pet等相关产品如标牌、铭板、纸张等。

2. 性能特点：c-11系列属干速恰当、抗粘性优、亮度较高、附着力优异、良好之化学耐性如酒精、汽油、胶水等优点产品。

3. 技术参数表：

检验项目	检验结果	测试条件
油墨细度	8 μm	刮板细度计
干膜光泽	60o	60o镜面光泽计
干燥速度	表干	25 × 5 - 15min或60 × 3-5min
	实干	25 × 12hr 或60 × 10min
附着力	100/100	1mm × 1mm × 100格 3m胶纸剥离
耐酒精性	无变化	500g/5 cm2负载95%酒精棉 × 300次来回
耐汽油	无变化	500g/5 负载97#汽油棉x100次来回

耐酸性	无变化	浸泡5%hcl × 24hr
耐碱性	无变化	浸泡5%naoh × 24hr
耐盐性	无变化	浸泡5%nacl × 24hr
耐水性	无变化	浸泡自来水 × 96hr
抗粘性	无变化	70 × 10g/ cm ² × 6hr
说明	本系列基本色及网点四色重金属含量均符合欧盟rohs、欧洲en-71part3标准及美国astm f963-07标准	

4. 使用方法：

- a. 使用前请将油墨充分搅拌均匀，以防止油墨中添加的特效助剂可能产生分离现象。
- b. 印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。
- c. 请根据作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型中的某种稀释剂。
- d. 请根据希望印刷的实际效果，正确选取恰当网版：77线-150线/厘米。
- e. 为达到细小线条、图案、文字的绝佳印刷效果，可添加本公司j-11-100暂凝膏，以更好防止印刷墨层扩散、毛刺、模糊不清。

5. 注意问题：

- a. 印前请务必先行试印，以防因塑料种类差异而引起质量达不到所要求。
- b. 当印刷后引起附着不良或印刷过程不良时，请注意极可能是塑料中的增塑剂或其它添加剂迁移表面所引起，也应考虑是否静电原因，建议可用酒精或白电油加以清洗。
- c. 稀释剂可在20-30%间调整，完全取决于网目目数、环境条件及印刷效果来调节油墨粘度高低。
- d. 因所承印基材差异，相应会造成干燥差异，请按目标确认实际干燥方式及干燥时间，以确保印后质量。
- e. 使用前及使用后该系列油墨，均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存，避免接触明火或高温。
- f. 本系列产品自生产之日期起保质期为1年，超过期限时请重新确认可用性。

附：上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果，并不列为保证值。