

济宁英标H型钢UB457x152x60

产品名称	济宁英标H型钢UB457x152x60
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	材质:S235JR 执行标准:EN10025 产地:马钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

济宁英标H型钢UB457x152x60 英标型材：产品牌号的表示，一般采用汉语拼音字母，化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法来表示。采用汉语拼音字母表示产品名称、用途、特性和工艺方法时，一般从代表产品名称的汉语拼音中选取个字母。当和另一个产品所选用的字母重复时，可改用第二个字母或第三个字母，或同时选取两个汉字中的个拼音字母。暂时没有可采用的汉字及汉语拼音的，采用符号为英文字母。钢铁产品名称、用途、特性和工艺方法表示符号(摘录)钢铁产品名称、用途、特性和工艺方法表示符号见表1。

英标H型钢型号表：名称 规格

型号 米重(KG) 材质 UC152x152x23 152.4x152.2x5.8x6.8

UC152x152x37 161.8x154.4x8x11.5 UC203x203x46 203.2x203.6x7.2x11 UC203x203x86

222.2x209.4x12.7x20.5 UC254x254x73 254.1x254.6x8.6x14.2 UC254x254x89 260.3x256.3x10.3x17.3

UC254x254x167 289.1x265.2x19.2x31.7 UC305x305x97 307.9x305.3x9.9x15.4 UC305x305x118

314.5x307.4x12x18.7 UC305x305x137 320.5x309.2x13.8x21.7 UC305x305x283 365.3x322.2x26.8x44.1

UC356x368x129 355.6x368.6x10.4x17.5 UC356x368x153 362x370.5x12.3x20.7 UC356x368x177

368.2x372.6x14.4x23.8 UC356x368x202 374.6x374.7x16.5x27 UC356x406x235 381x394.8x18.4x30.2

UC356x406x393 419x407x30.6x49.2 UC356x406x592 465x421x45x72.3 UC356x406x744 498x432x55.6x88.9

UC356x406x990 550x448x71.9x115 UC356x406x1299 600x476x100x140 英标H型钢参数表：

英标H型钢UB127x76x13 英标H型钢UB152x89x16 英标H型钢UB178x102x19 英标H型钢UB203x133x30

英标H型钢UB254x102x22 英标H型钢UB254x146x31 英标H型钢UB305x127x37 英标H型钢UB305x165x54

英标H型钢UB356x127x39 英标H型钢UB356x171x67 英标H型钢UB406x140x39 英标H型钢UB406x178x54

英标H型钢UB457x152x60 英标H型钢UB457x191x67 英标H型钢UB457x191x98 英标H型钢UB533x210x92

英标H型钢UB610x229x101 英标H型钢UB686x254x170 英标H型钢UB762x267x197 英标H型钢UB838x292x176

英标H型钢UB914x305x201 英标H型钢UB914x419x388 英标H型钢UB1016x305x438 钢铁冶金：什么是炉底

上涨？炉底上涨的主要原因是什么？：所谓炉底上涨就是在冶炼过程中炉底逐渐，好象是在原来的炉衬

上，又敷上了一层新的耐火材料。这是白云石造渣操作不当引起的新问题。由于炉底，则渣线上移，从

而威胁炉帽，给枪位控制带来影响，所以冶炼过程中必须加以消除，上涨的主要原因是炉渣过粘的结果

。喷头工作原理？：氧枪喷头是压力速度的能量转换器。产高压低速气流转化为低压高速的氧气射流，

其氧气出口流速一般达到超音机，基本条件是：喷头必须有喉部，即必须是收缩扩张型，出口氧压必然

小于喉口氧压（要求P出口 / P喉0.528）。英标H型钢UB457x152x60