

桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15DX型

南京GPZ (II) 8DX矩形盆式橡胶支座 构造简单 众拓路桥

产品名称	桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 15DX型 南京GPZ (II) 8DX矩形盆式橡胶支座 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

抱柱支架法：其工作原理是在桥墩(台)的桩基顶面台阶上设置钢制斜支架，支架通过横抱箍固定于桥墩墩柱上，支架高度至桥面底板，在支架顶面大吨位千斤顶，千斤顶上置通长型钢托架，千斤顶顶托架将桥面板顶离盆式橡胶支座，再进行更换。KLQZ抗拉球形钢支座按结构可分为GD固定支座、DX多项活动支座、ZX纵向活动支座三种。抗震球型钢支座材质及性能参数指标抗震球型钢支座材质有橡胶、聚滑板、不锈钢板等，铸钢按GB/T、GB/T执行。

双向活动支座能在水平面内向任意方向。因此，弯桥的活动墩台上应选择这种支座。至于单向活动支座，可在直桥中使用。但应注意，只有当活动墩上只有一个支座，或者支座间横向温度伸缩量很小的情况下才宜采用。盆式支座的设计——承载力选择承载力是盆式橡胶支座的重要指标。另外连接挡条与上板的圆柱销采用(II)盆式支座由顶板、不锈钢滑板、聚四氟滑板、中间钢板、橡胶板、密封圈、底盆、支座锚栓等组成，产品执行交通部JT，广泛应用于公路、铁路、市政和水利工程及其它类似结构中。

2、支座下座板中心与墩台纵向错动量：墩台h