

GPZ (KZ) 1.5DX桥梁盆式橡胶支座

汕头GPZ (KZ) 1.0SX盆式橡胶支座 不易磨损 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 1.5DX桥梁盆式橡胶支座 汕头GPZ (KZ) 1.0SX盆式橡胶支座 不易磨损 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

JPZ系列新型盆式橡胶支座是一款“低碳、环保”型桥梁抗震装置。GPZ盆式橡胶支座的行业和抗震设计规范GPZ系列抗震盆式橡胶支座是依据交通行业及公路工程抗震设计规范，在盆式橡胶支座的基础上增加了消能和阻尼措施。（II）12.5盆式支座应检查如下内容：a：支座是否出现滑移及脱空现象；b：支座的剪切位移是否过大（剪切角应不大于 35° ）；c：支座是否产生过大的压缩变形；（压缩变形量不得超过 $0.07t_e$, t_e 为支座的橡胶层总厚度）d：GPZ（II）12.5盆式支座橡胶保护层是否出现开裂、等老化现象，并记录裂缝。

预埋钢板安装：盆式橡胶支座在预埋钢板在预制箱梁底板上安装，在箱梁底模板上定位，找出支座的预埋轴线，然后将支座预埋钢板中线与模板定位中线重合，再用螺栓将预埋钢板固定在底模上伸缩缝，防止钢板在吊装钢筋或浇筑混凝土时发生。（2）安装GPZGD支座时，墩上两侧应搭设操作平台，墩顶作业人员应待支座吊至墩顶后再扶正就位。（3）因挥发性较强且属有毒，操作人员要按要求佩戴口罩、眼罩、手套，并选择通风良好的位置进行环氧砂浆拌制。

2、KPZ系列盆式橡胶支座的设计我现行盆式支座的要求，保证了活动支座在恒载作用下系数小于所规定的数值。3、本系列支座采用了中部导向结构，改进了导向活动支座的导向滑移性能；4、为保证正常使用极限状态下密封的有效性和较小的转动扭矩，将密封圈改为多层黄铜带。在桥梁的设计中，制作的作用和功能大致可以列为如下几点：a.通过GPZ(II)3SX橡胶支座可以安全可靠地将桥梁上部结构的荷重传递到桥墩，桥梁体可以在足够的承载力、温差和混凝土收缩以及活载荷作用下变形；b.通过加强对GPZ(II)3

SX橡胶支座的设计和应用，可以有效减振和隔振；c.如果遇到地。KLQZ抗拉球形钢支座主要特点KQGZ抗震球型钢支座要接受拉，压，剪力，在巨大的随机地震力的效果，特别适用于高烈度地震区的设防，具有能抗地震烈度9级的能力；支座材质不锈钢板，聚滑板，橡胶密封圈等均按JT规则履行，本支座可万向承载，万向，能上部结构各种荷载所产生的反力的传递，移。