

# 盆式橡胶支座GPZ ( II ) 7GD型 柳州盆式橡胶支座GPZ ( II ) 10SX型 构造简单 众拓路桥

产品名称	盆式橡胶支座GPZ ( II ) 7GD型 柳州盆式橡胶支座GPZ ( II ) 10SX型 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

GPZ(II)盆式桥梁橡胶支座按照功能可以分为三种：单向活动支座(DX)、双向支座(SX)、固定支座(GD)。固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。加5201硅脂后，常温型活动支座设计摩阻系数最小取0.03。目前采用的复合型隔震支座包括橡胶支座与支座的并联使用、橡胶支座和阻尼器的并联使用等，也包括同时具备弹性水平恢复力与阻尼的复合隔震装置。盆式橡胶支座是由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成的。

KQGZ抗震球型钢支座主要特点KQGZ抗震球型钢支座，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。可广泛应用于网架，膜结构，连廊，桁架，天桥等钢结构建筑中。KQGZ抗震球型钢支座按结构形式可分为纵向活动支座（ZX）、多向活动支座（DX）、固定支座（GD）。预制梁减震型盆式橡胶支座的安装重点：安装好预制梁减震型盆式橡胶支座的关键，在于尽可能地保证梁底与垫石顶面的平行、平整使其同减震型盆式橡胶支座上下面全部密贴，避免偏压、脱空、不均匀支承的发生。预制梁减震型盆式橡胶支座的施工顺序如下：1、先按现浇梁处理好支承垫石。

每一种GPZ( )盆式桥梁橡胶支座的尺寸都是固定的GPZ( )1.0DX，就是代表的一种单向活动支座，其中纵向位移有正负50、100、150三种，由于位移不同，支座的重量也不同，而且地脚螺栓的尺寸也随支座的尺寸变化而变化。目前，德、英、西班牙等均有专门生产厂家生产盆式橡胶支座，支座设计反力从1~50mn。目前上使用盆式橡胶支座的zui大吨位达到106.5MN，位于西德卡尔斯鲁跨莱茵河的斜拉桥上。于1976年编制了0.5~5MN盆式支座的设计。在弯、斜桥的运用中利益杰出。该产品除具有一般支座的

功能外，还具有在梁端效果力效果时经过球形外表橡胶层受力的方位，逐步将力扩散到圆板式橡胶支座厂家的钢板和橡胶层，使支座受力均匀，特别适用于斜交桥，立交桥等斜度桥的场所。