

# EVA熔接机、EVA焊接机

产品名称	EVA熔接机、EVA焊接机
公司名称	上海贺晟机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:熔接机 品牌:贺成 型号:8KW
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区莘朱路1258号1号楼
联系电话	86 21 64552269 13801898258

## 产品详情

类型	熔接机	品牌	贺成
型号	8KW	包装高度	2000 ( mm )
功率	8 ( kw )	电压	380 ( V )
重量	500 ( kg )	适用行业	礼品、工艺品、日化、玩具、五金、机械

用途：

主要应用于环保材料eva熔接及切断。

特点：

- 1、机器对吸塑自动封口及切边，效率高、修边圆滑不刮手。
- 2、超高敏感火花保护装置，如产生火花会自动断开高周，保护电子管同时减低模具受损程度。
- 3、27.12mhz或40.68mhz国际标准工业波段。
- 4、采用空气增压缸，有速度快、出力大、易维护、故障少、空间小、无泄漏及环保等优点。
- 5、设手动调节模具，方便试模。
- 6、内置发热装置使熔接效果更美观，意大利温控系统，精确调节温度。
- 7、设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低。
- 8、四角式水平调节，调模简便。

9、采用日本“ omron ”、“ fuji ”、“ toshiba ”“ anv ”，台湾“ airtac ”等名厂配件。

10、功率输出范围有4kw、5kw、8kw、10kw及15kw，可根据客户要求定制。

特别声明：产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

技术参数：

机型model	hc5000th	hc8000th
高周输出output power	5kw	8kw
电源输入input power	8.5kva	15kva
电源电压power voltage	380v3	380v3
振荡周率oscillation	40.68mhz	27.12 mhz
整流器rectifier	矽二极管	矽二极管
加压方式way of pressure	空气增压缸	空气增压缸
振荡管oscillation tube	7t85rb	7t69rb
定盘尺寸size of disc	550 × 350mm	600 × 400mm
上下电极间隔gap of electrode	250mm	250mm
机构活动距离machine move distance	200mm	200 mm
注：技术参数会因产品不断改良而有所改变，恕不另行通知。		