

GPZ (II) 8DX公路桥梁盆式橡胶支座

海北GPZ (II) 3SX公路桥梁盆式橡胶支座 材料使用 众拓路桥

产品名称	GPZ (II) 8DX公路桥梁盆式橡胶支座 海北GPZ (II) 3SX公路桥梁盆式橡胶支座 材料使用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带按照工字梁的尺寸用2cm厚的钢板做一些“ ”型兜子（在两侧用三角型钢板将兜子焊接加固，1、图将工字梁底兜住，在其两侧各用一千斤顶支顶，5片梁共用10个千斤顶同时顶升，靠兜子顶起主梁，再更换橡胶支座。GPZ(KZ)DX(单向活动抗震盆式橡胶支座)还有中间钢板、四氟滑板、不锈钢滑板及侧向滑移装置等。GPZ(KZ)盆式橡胶支座设计注意事项1、建议墩台顶面设置支承垫石。支承垫石的高度应考虑支座养护、检查的方便及更换支座时顶梁的可能性，支座底板以外垫石边缘部分zui好设置一定坡度以利排水。

盆式支座出现的问题主要是施工单位不熟悉安装、纵横限位概念模糊或施工不到位。超限：支座位移超限是由于设计及安装不当造成支座聚板不锈钢板板面范围。支座转角超现实由于设计及安装不当造成支座转角超过相应荷载作用下最大的预期设计转角。铅芯隔震支座的设计安装1)LRB铅芯隔震橡胶支座的规格、型号、安装位置及配件设置必须符合设计要求;2)LRB铅芯隔震橡胶支座表面完好、无缺陷，安装牢固、无松动，上下预埋板与混凝土连接紧密;3)LRB铅芯隔震橡胶支座中心的平而位置与设计位置偏差蕊5.0mm;4)LRB铅芯隔震橡胶支座中心标高与设计。

b耐寒性支座：适用于-40 ~ +60 ，代号为F。GPZ的技术性能：a支座竖向转角不小于40 '。b竖向承载力 (KN共分28级，非滑移表面的水平承载力为竖向的10%。c系数：常温型 μ 0.04，耐寒型 μ 0.06。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座是依据交通行业《公路桥梁盆式橡胶支座》(号JT及公路工程抗震设计规范(JTJ，在盆式橡胶支座的基础上了消能和阻尼措施。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座包括固定支座和单

向活动支座两种型式，和与之配套使用的还有双向活动支座。盆式橡胶支座比板式橡胶支座好在哪儿四氟滑板式支座可视为活动支座，就需求两种支座合作运用了。桥梁支座的正确就位先使桥梁支座和支承垫石按规划要求准确就位。功能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合而发。