

全自行履带升降平台 全自行式履带升降机 全地形履带液压移动高空

产品名称	全自行履带升降平台 全自行式履带升降机 全地形履带液压移动高空
公司名称	济南金泉升降机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金泉 型号:ZXLV 产地:济南
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道纬三路254号（济南同济机械有限公司院内）
联系电话	15165310378 15165310378

产品详情

履带全自行升降机

爬坡能力强、前后左右转向自如，一人可操作，省时省力，其主要特点就是使用人员可以不用下升降台，就可控制机械升降并且行驶到其他的工作地点，自身具有行走及转向驱动功能，不需人工牵引，不需外接电源移动灵活方便，令高空作业更方便快捷，是现代企业高效安全生产之理想高空作业设备。辅助自行式液压升降机，具有自动行走功能，能够在不同工作状态下，不需外接电源，不需外来动力牵引，移动灵活、操作方便、升降自如，只需一人便可完成前进、后退、转向、快、慢速行走和上下等动作，省工、省力。特别适用于车站、码头、机场、电厂、体育场馆、大型企业等较大范围的高空作业，目前在国内是最理想的高空作业设备。

履带全自行走升降机操作注意事项：

- 1、升降台必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。
- 2、按铭牌规定的载荷工作，严禁超载使用。在应急情况下，zui多允许短暂超载10%。
- 3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下，允许偏载：纵向偏载的载荷不得超过1/2的额定负荷，横向偏载不得超过1/3的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约300毫米。
- 4、管子等易于滚动的物料，必须挡紧或捆扎妥当。
- 5、无载人保护的升降台严禁载人。载人用的升降台都设有栏杆和防裂阀。防裂阀可防止油管破裂导致工作台失控下降的事故。
- 6、升降台工作时，防止手、足和衣服受到挤压。

- 7、按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。
- 8、如果升降台不起升，并且听见溢流阀叫啸，应立即停机检查。否则，油泵会迅速过热，遭受严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的，不得任意调整。
- 9、只有当工作台停止运动时，方可卸下重物。