

## GPZ ( II ) 15DX桥梁盆式橡胶支座

## 张掖盆式橡胶支座GPZ ( II ) 3.5GD型 结实坚韧 众拓路桥

产品名称	GPZ ( II ) 15DX桥梁盆式橡胶支座 张掖盆式橡胶支座GPZ ( II ) 3.5GD型 结实坚韧 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3、性能特点a、采用不锈钢板与四氟板的平面滑移做为盆式橡胶支座的滑移面，系数低，承载能力大，竖向变形小，耐磨耗，抗腐蚀能力强。b、盆式橡胶支座构造简单，重量轻，价格比铸钢支座低，具有明显的经济效益。盆式橡胶支座替换前的施工预备有哪些。对钢筋笼吊装盆式橡胶支座预埋钢板固定结束后，即可进入下一道工序，吊装钢筋笼。钢筋笼在绑扎中要预留支座套筒的位置，然后将钢筋笼缓缓的放入模板内。1、搭设施工平台。2、查看现场情况，橡胶支座解除影响施工的所有约束结构。

5、位移：活动支座位移量可达到 $\pm 50 \sim 300\text{mm}$ 。支座安装：盆式橡胶支座与连接结构上的预埋件直接焊接，也可用预埋螺栓栓接，安装方便。支座安装控制支座安装前的工作1、支座安装前应按设计要求对成品进行检验。这样，支座顶板与橡胶板上方的钢衬板之间，即上、下消能板之间形成了一个干面，在地震水平力作用下干面可以，消耗地震能量。在平时干面不滑移，阻尼橡胶圈也不会产生变形。此外，在支座钢盆上缘口上设置的橡胶阻尼圈受地震力水平力等荷载作用后产生变形，使地震能量得以释放。

因此，研制一种温度适用性更广、性价比更好、友好型、耐久性的减隔震支座，在高震区中小跨径的桥梁中进行推广和应用就显得非常有意义。注:规格中的平面尺寸已包含橡胶保护层厚度10mm。盆式橡胶支座主要运用在一些特殊结构的桥梁(如:弯桥、斜桥、高墩桥梁等)和大型桥梁，适用于桥梁的纵、横向变位都比较大的情况，并且还可以设置固定支座。2、耐寒型支座：适用于 $-40 \sim +60$  使用，代号为FPZ( )盆式橡胶支座型基本结构形式双向(多向)活动支座和单向活动支座由上座板(包括顶板和不锈钢

滑板)、聚滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。支座定位通过用以穿透螺栓，将支座固定在支撑结构上。该产品执行的以行业：JGJ7-91《网架结构与施工规程》为基准，参考：GB20668.4-2007《橡胶支座第4部分：普通橡胶支座》进行制造验收。