

锂电吨袋双道双面外抽真空包装机、 锰酸锂原材料立式外抽真空热合机

产品名称	锂电吨袋双道双面外抽真空包装机、 锰酸锂原材料立式外抽真空热合机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	.00/台
规格参数	型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 功率:2.75KW
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

产品详情

一、技术参数：

电源：380V 50HZ

功率：3.5KW

封口长度：800mm

封口宽度：10mm

抽气嘴长度：400mm可停留在任何高度工作操作方便

封口处距离地面高度：1000-1600mm（可定做）

脚间距：900mm（可定做）

包装产品的重量：不限，产品直接放在地面或流水线上操作。

控制方式：触摸屏 + PLC控制

真空泵型号：380V 020型

过滤方式: 一道1微米过滤+两道5微米过滤。

机头高低调节方式：电动调节

抽真空方式：外抽，2只抽气嘴，真空泵直抽，抽气嘴喷特氟龙处理。

加热方式：双面加热，瞬间加热，具有重复多次加热功能用于封特别厚袋

温度上限控温：瞬间加热温度可自由设定控制，加热速度可调。

动力方式：气动，气压为0.5MPA，气嘴伸缩气缸2只，袋口压紧气缸2只，封口压紧气缸2只。（空压机由用户自配）。

机器材料：整机为304不锈钢材质拉丝处理（无铜，铅，锌）

移动方式:本机为地脚螺丝固定,前支撑脚可拆卸。

二、特点：

- 1.本机为大型袋装产品理想的真空包装设备，袋子直径，高度可以做到很大，机器机头的高度可以任意调整。
- 2.封口功率大，封口压力大，对于四层M型复合膜袋子，也可以良好封口。
- 3.对于包装产品的重量，没有限制。
- 4.抽气口自动插入和拔出。
- 5.机器设计，整个操作过程只要放好产品后，启动一下按钮就可以了，其他流程会自动完成。
- 6.机器有先抽真空后封口和直接封口两种功能。

三、操作流程：将产品移到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品。

同样适用于三元前驱体、磷酸铁锂、石墨、、苯酐、钾、硫铵、氧化锌、己二酸、漂粉精等石化、化工、冶金、医药、农药、食品、新能源等行业中各种粉状、颗粒物料封口以及真空包装。