

# 工程瓷砖 地板砖 800 × 800瓷抛砖 全瓷大理石瓷砖

产品名称	工程瓷砖 地板砖 800 × 800瓷抛砖 全瓷大理石瓷砖
公司名称	鹤壁市山城区晟通瓷砖建材厂
价格	16.80/片
规格参数	品牌:鹤壁瓷砖 规格:800 × 800 颜色:灰色
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段与前进路交叉口 向东400米路南
联系电话	13623925575

## 产品详情

购买地板砖方法：

一、外观色泽要均匀，表面光泽度及平整度要好（特殊工艺除外）。尤其是抛光地砖更要注意它们的光泽度，光泽度越高，说明其抛光工艺越精湛、相对硬度也越高，从而吸水率低、耐磨度越高。

二、防污染能力要好。在瓷砖的表面滴一两滴墨水或有色水，半个小时后用湿抹布擦去，若留有明显痕迹说明其容易渗污；基本没留下什么痕迹的，则证明其具有很好防污能力。

三、尺寸偏差不能太大，将四块砖拼在一起，应较规整，无明显错位现象。尺寸误差大于0.5mm、平整度大于0.1mm的产品，不仅会增加施工的难度，同时装修后的效果也差，因此不能用于工程。

四、吸水率符合要求，吸水率越低，说明其产品的致密度越高，越不容易渗透。通常彩色陶瓷砖不大于10%；无釉瓷质砖（包括抛光砖）不得超过0.5%；有釉瓷质砖不大于1%。

五、看地板砖质量是否合格，地板砖装修镶贴质量主要看砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米，整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米，接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米，凡超过上述范围的均属于装修质量不合格。

六、听瓷砖声音，辨别瓷砖内在质量如何，靠看是看不到的，可以用敲击的办法，从声音进行辨别。双手各托起一块瓷砖，用一块砖的一角轻轻敲击另一块砖的砖面，声音清脆响亮者为好，烧的熟；如果沉闷者为差，说明砖内有重皮或裂纹现象。重皮就是砖成形时，料里空气未排出，造成料与料之间结合不好、内裂，从表面上看不出来，只有听声音才能鉴别。

主要生产：微晶金刚石地板砖，普拉提地板砖，聚晶地板砖，釉面砖，耐磨砖，内墙砖：30\*45内墙砖，30\*60内墙砖，文化石，腰线画片角线，30\*30小地板等。我厂引进先进的生产设备和独特的制作工艺，所生产的产品具有高层次的光泽度，既有耐磨、耐压、防潮、防滑的特点又具有环保特性。产品抗折抗压强度高，规格标准容易铺砌，光亮平滑色泽鲜明一致。将以创新为已任，本着质量就是生产力的经营理念，努力提高产品质量加大产品开发力度，以先进的生产设备，独特的工艺技术，优等产品质量、完善的售后服务，不断赋予产品超前的设计理念，欢迎各界朋友光临考察指导！