# 彩钢夹芯板 彩钢 吴江 钢板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 彩钢夹芯板 彩钢 吴江 钢板 |
| 公司名称 | 吴江市芦墟镇鹏程净化设备厂 |
| 价格 | 28.00/平方米 |
| 规格参数 | 材质:彩钢<br>产地:吴江<br>产品类别:钢板 |
| 公司地址 | 芦墟镇金家坝跃进村 |
| 联系电话 | 86 0512 63201519 13912719860 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材质 | 彩钢 | 产地 | 吴江 |
| 产品类别 | 钢板 | 产品种类 | 保温板 |
| 导热系数（常温） | 0.03 | 等级 | 0 |
| 品牌 | 鹏程 | 芯材 | 聚苯乙稀 |
| 形态 | 气泡状 | 形状 | 长方形 |
| 应用范围 | 厂房，活动房，仓库等 | | |

彩钢夹芯板是一种新型建筑用材，它具有以下等优点：

轻 每平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷，降低结构造价

安装快捷 该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益，节省工期.

防火 防火彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃或难燃材料，完全能够满足防火规范要求.

耐久 多种研究显示、及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10-15年.

美观
美观压型钢板清新的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格建筑物的需求，达到令人满意的效果.

保温隔热
该复合板用保温材料有：岩棉、玻璃纤维面、聚苯乙烯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果.

高强度 采用高强度钢板基材再加上最先进的设计滚压成型，具有极佳的结构特性.