

GPZ (KZ) 4DX桥梁盆式橡胶支座

包头盆式橡胶支座GPZ (II) 10DX型 用料严格 众拓路桥

产品名称	GPZ (KZ) 4DX桥梁盆式橡胶支座 包头盆式橡胶支座GPZ (II) 10DX型 用料严格 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

每一种GPZ()盆式桥梁橡胶支座的尺寸都是固定的GPZ()1.0DX，就是代表的一种单向活动支座，其中纵向位移有正负50、100、150三种，由于位移不同，支座的重量也不同，而且地脚螺栓的尺寸也随支座的尺寸变化而变化。这种支座不仅可使网架支座在不出现过大压缩变形的情况下足够的承载力，而且由于橡胶垫板具有良好的弹性和较大的剪切变形能力，故而既可适应支座节点的转动要求，又能适应温度变化、地震作用产生的水平变位，并能下部支承结构的受力状态。

预埋钢板安装：盆式橡胶支座在预埋钢板在预制箱梁底板上安装，在箱梁底模板上定位，找出支座的预埋轴线，然后将支座预埋钢板中线与模板定位中线重合，再用螺栓将预埋钢板固定在底模上伸缩缝，防止钢板在吊装钢筋或浇筑混凝土时发生。 、使用桥梁盆式橡胶支座一般设有固定端与活动端之分；使用等高度过支座时，上部构造的水平位移由同一片梁两端支座的剪切变形共同完成，各承担一半，也可用厚度较小的橡胶支座作固定支座。桥梁盆式橡胶支座施工顺序如下：1.先按现浇梁处理好支承垫石。

双向支座:双向支座在水平面内可以沿纵、横两个方向进行，且在其中一个方向（一般沿桥梁纵向）滑移量较大，即主方向，同时也能发生竖向转角位移。盆式支座表示单个盆式橡胶支座的表示中包含了支座种类、规格、承载力、最大位移量等信息盆式支座施工安装盆式橡胶支座位移体系以5跨一联的连续梁为例，阐述盆式橡胶支座位移。 支座外观和部件之间的配合公差应符合和设计图纸要求，尤其应注意聚板与中间钢板凹槽、密封圈与盆环及橡胶板与钢盆之间的配合公差，还应对不锈钢滑板和聚滑板的外观进

行检查，并根据厂方装箱清单对配件如地脚螺栓、底柱、垫圈等进行验收。因此，隔震橡胶支座是一种能承受一定竖向地震作用的隔震装置。减隔震支座设计，是指通过安装减隔震支座，使桥梁在水平方向上柔性支承，同时通过阻尼装置来的阻尼效应。从设计反应得知，周期增大、则设计荷载。