

桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2.5GD型

伊春GPZ (KZ) 8SX矩形盆式橡胶支座 产品细节 众拓路桥

产品名称	桥梁盆式橡胶支座GPZ (KZ) 2.5GD型 伊春GPZ (KZ) 8SX矩形盆式橡胶支座 产品细节 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

每一类根据位移形式可分为固定(GD)、单向活动(DX)和双向活动(SX)三种。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形小，水平位移量大，转动灵活，并有良好的缓冲性能，是建筑连续式桥梁的zui佳支座。盆式橡胶支座且具有重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加工制造方便，节省钢材，造价等优点，是适宜于大垮桥梁使用的较的支座。 预制梁减震型盆式橡胶支座的安装重点：安装好预制梁减震型盆式橡胶支座的关键，在于尽可能地保证梁底与垫石顶面的平行、平整使其同减震型盆式橡胶支座上下面全部密贴，避免偏压、脱空、不均匀支承的发生。预制梁减震型盆式橡胶支座的施工顺序如下：1、先按现浇梁处理好支承垫石。

预制梁减震型盆式橡胶支座的安装重点：安装好预制梁减震型盆式橡胶支座的关键，在于尽可能地保证梁底与垫石顶面的平行、平整使其同减震型盆式橡胶支座上下面全部密贴，避免偏压、脱空、不均匀支承的发生。预制梁减震型盆式橡胶支座的施工顺序如下：1、先按现浇梁处理好支承垫石。盆式支座出现的问题主要是施工单位不熟悉安装、纵横限位概念模糊或施工不到位。超限：支座位移超限是由于设计及安装不当造成支座聚板不锈钢板板面范围。支座转角超现实由于设计及安装不当造成支座转角超过相应荷载作用下最大的预期设计转角。

(8)支座在使用一年以后，应进行检查，支座周围的杂物和灰尘，并用棉丝仔细擦去不锈钢表面的灰尘。型隔震支座和复合型支座的区别型隔震是在隔震层中设置材料，如低系数材料石墨、砂粒、滑石粉等，使基础只能向上部结构传递有限的地震力作用，起到保护上部结构的作用。该支座是有多层橡胶片与内

嵌钢板经加压、硫化制成，具有足够的竖向刚度，支撑建筑物上部结构的垂直载荷。同时，通过其良好的弹性和较大的剪切变形来上部结构因温度变化而引起的支撑端的转动和水平位移，屋盖对支撑结构的推力，并通过局部支座的好能起到减震、隔震作用。(2)严格按建设单位要求和设计文件规定组织施工，每一工程项目，每一道工序，均按huan保要求采取相应的保护措施：按批准的施工组织设计布置各种临时设施，加强，保持施工区和生活区的文明整洁。对施工便道，要经常洒水，fang止灰尘飞扬，污染。