

## 斗提机橡胶输送带 斗提机提升胶带厂家供应

产品名称	斗提机橡胶输送带 斗提机提升胶带厂家供应
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	69.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

斗式提升机主要特点：1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。3.运行可靠性好,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

耐高温提升带厂家 斗提机钢丝绳提升带 钢丝绳提升机斗带

斗式提升机的输送工作原理是：料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在

下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。

斗式提升机一般都装有机壳，以防止斗式提升机中粉尘飞扬。【斗提机钢丝胶带】基本说明特点：拉伸强度大，抗冲击好，寿命长，使用伸长小，成槽性好，耐曲挠性好适于长距离，大运程，高速度输送物料。

提升带用于垂直提升机等垂直输送物料的斗式或袋式提升机械，根据其适应温度的高低分为耐热提升带和普通提升带；根据带芯材质的不同分为棉凡、尼龙、EP和钢丝绳提升带。根据其使用强度分为防撕裂型和普通型。特点：1、抗拉强度高：适用于单机大跨度、长距离输送物料。2

、使用伸长小：所需拉紧行程短3、传动辊筒直径小：带芯由一层纵向排列的钢丝绳作骨架，耐屈挠疲劳。故可配用直径较小的辊筒，使设备紧凑。4、橡胶与钢丝绳粘着好：钢丝绳表面镀锌，同时采用与钢丝绳有优良粘合性能的胶料，与钢丝绳粘合在一起，耐冲击，不易掉块，使用寿命长。5

、钢丝绳张力均匀：钢丝绳排列均匀，张力一致，运行平衡，不易跑偏。6、可用X

射线检查：骨架钢丝绳在输送机上，可用X射线检查探伤，防止事故发生。