

东莞市塘厦乙级标准防盗安全门，烟厂，电镀厂家实验室采用GB17565-2007

产品名称	东莞市塘厦乙级标准防盗安全门，烟厂，电镀厂家实验室采用GB17565-2007
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6000.00/樘
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GB17565-2007 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

广东亚图科技股份有限公司生产销售甲级乙级防盗门按照国标GB17565-2007标准制作东莞市塘厦乙级标准防盗安全门，烟厂，电镀实验室采用GB17565-2007

材质说明，门框采用2MM钢板折弯制作，门框厚度140MM门扇厚度70MM门板材质厚度1.2MM配机械钥匙锁一把，也可配置电子指纹锁(兼数字密码功能)，达到双人管理，门上可以加配置自动关门装置闭门器，起到自动关闭左右，也可以增加震动报警器，门框边上冲印有甲，材质，有不锈钢和钢板烤漆没用教育局、学校、档案室、危化品仓库、财务室，档案室，银行，公安局等等，公司有国家公安部认可的相关检测报告合格证书。

广东亚图科技股份有限公司生产销售安装制作品质保证

防盗防火安全门技术参数

(一)、防火防盗门按照GB17656-2007《防盗安全门通用技术条件》，GB12955-2008《防火门》标准制作，防盗防火安全门外观及结构：门框与门扇的正面周边间隙不大于2mm，不应有明显凸起、凹陷、划痕。所有钢铁部分都应采取防腐措施，包括喷镀、电镀、喷塑、喷漆或其他等效措施，焊接点不应有焊疤；不同金属联合使用时，应防止引起电腐蚀；门框、门扇的外表面应平整不大于2mm，防盗防火安全门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视门内。门框和墙体伸出的钢筋牢固地焊接在一起，左、右两侧焊接点不少于6点，上框不少于3点，要保证门框与水平面垂直。

(二)、防火防盗门的主体生产的材料为：1.2mm热镀锌钢板包覆1.2mmSU304不锈钢板+钢制骨架(内有1.5mm折弯钢板进行防护)+1.2mm SU304不锈钢板+镇充物为50mm珍珠岩板+10mm防火板，门框材料为2.0mmSU304不锈钢折弯焊接，铰链侧有3个明较链和5个固定栓,固定栓直径17mm,高11mm，门扇开启侧有3个锁栓;门扇上下侧各有1个活动门栓,活动门栓直径12mm,伸出长度14mm，门扇配置FDS-

B-1/999-1型—1/002型机械防盗锁把

(三) 锁具安装部位有3mm厚加强钢板防护，门扇安装暗销，天地销。

保密室防盗门:

执行标准:GB17565，2007甲级防盗安全门，双人双锁

适用场所:招生办，教育局，学校试券等保密档案室

锁具配置:基本锁具配置是二把机械锁，也可另加指纹密码、人脸识别开门，都能达到双人管理，

其他可选配置:自动关门装置，玻璃视窗，猫眼，内带通风门

有12个锁点，门框上打“甲”字钢印，达到甲级防盗门标准保密室防盗安全门:

配置:自动关门装置、电子指纹密码锁、非法入侵报警装置、猫眼、玻璃视窗、格栅防鼠防虫通风门

锁具配置:锁具须用GA/T73，C级锁芯，达到双人双锁管理

适用场所:特种仓储室、枪弹室、危化品仓库、学校教育局、保密档案室、石化等。

东莞市塘厦乙级标准防盗安全门，烟厂，电镀实验室采用GB17565-2007东莞市塘厦乙级标准防盗安全门，烟厂，电镀实验室采用GB17565-2007