

# 科诺含油尼龙滑块制品 PA6耐磨各规格尼龙滑块 尼龙异形件

产品名称	科诺含油尼龙滑块制品 PA6耐磨各规格尼龙滑块 尼龙异形件
公司名称	张家口市科诺工程塑料有限公司
价格	19.99/千克
规格参数	材质:含油尼龙 产品规格:可定制 应用:冶金、石化、纺织、机械、
公司地址	河北省张家口市宣化区经济开发区京张奥园区宣顺大街1号（注册地址）
联系电话	13463317495

## 产品详情

### 产品介绍

名称：PA6尼龙制品

产品特点：性能稳定，结晶度好，内应力小，有良好的抗拉强度及耐冲击性，耐温可达到220℃，自润滑性能好

产品尺寸：0-210mm 产品颜色：白色 本色或可定制

应用行业：冶金、石化、纺织、机械、印染、造纸、酿酒、化肥等行业。

### 产品展示

#### 产品特点：

1.机械强度高，韧性好，抗拉，抗压强度高。比抗拉强度比金属高，并且比抗压强度与金属相当，拉伸强度接近屈服强度，是ABS的两倍以上。它具有吸收冲击和应力振动的强大能力。

- 2.出色的抗疲劳性，产品在反复弯曲后可以保持原始的机械强度。
- 3.高软化点和耐热性，尼龙的高热变形温度可以在150度下长时间使用。
- 4.表面光滑，摩擦系数小，耐磨。用作可移动机械部件时具有自润滑性，噪音小，摩擦力不太高时可不加润滑剂使用。如果确实需要润滑剂以减少摩擦或帮助散热，则可以选择水，油，油脂等。因此，作为传动部件，其使用寿命长。
- 5.耐腐蚀性，非常耐碱和大多数盐，还耐弱酸，油，汽油，芳族化合物和一般溶剂，对芳族化合物呈惰性，但不强酸和氧化剂。它可以抵抗汽油，油，脂肪，酒精，粉刺的侵蚀，并具有良好的抗老化能力。可用作润滑剂和燃料的包装材料。
- 6.自熄，无毒，无味，耐候性好，对生物侵蚀呈惰性，具有良好的抗菌和防霉能力。
- 7.优良的电气性能。良好的电绝缘性，尼龙的高体积电阻，高耐击穿电压性，在干燥环境，甚至在高湿度环境中也可以用作工频绝缘材料良好的电绝缘性。
- 8.重量轻，易于染色，易于成型。由于其低的熔体粘度，它可以快速流动。易填充，填充后凝固点高，凝固快，成型周期短，生产效率高。