

浙江宁波套筒灌浆料C85装配式套筒灌浆料价格

产品名称	浙江宁波套筒灌浆料C85装配式套筒灌浆料价格
公司名称	江西宝和建材有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:江西宝和 型号:C85 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路918号中产国际一单元1501室（注册地址）
联系电话	15270991066

产品详情

C85钢筋连接用套筒灌浆料

产品介绍：钢筋连接用套筒灌浆料是一种有水泥、细骨科、多种混凝土外加剂预拌而成的水泥基干混材料，现场按照要求加水搅拌均匀后形成自流浆体，具有黏度液、流动性好、强度高、微膨胀不收缩等优点，适合于产业化、装配式住宅预制构件的连接，也可用于大型设备基础的二次灌浆、钢结构柱脚的灌浆等。

产品特性流动性好：初始流动度可达320mm，高可达340mm;施工性好：用水量过大时也不会发生沉降和泌水，保证材料匀质性和施工性;塑性膨胀：加水搅拌后即开始膨胀，可以补偿水分蒸发等带来的塑性收缩;后期膨胀：在密封条件下的后期膨胀(硬化后膨胀)，保证钢筋与套筒连接牢固;早强高强：3d强度可以达到普通灌浆料28d要求，终强度可达85MPa以上;绿色环保：无毒、无味、无污染、不燃、对环境及操作人员无伤害;使用范围装配式住宅、产业化住宅预制框架柱、剪力墙等与基础的连接;大型设备基础的二次灌浆，高层钢结构柱角的二次灌浆;其他对灌浆材料强度要求较高，流动性要求较好的场合;

技术指标

检验项目	检验数据	性能指标
截锥流动度 (mm)	初始值	300
	30min	260
竖向膨胀率 (%)	3h	0.02
	24h与3h差值	0.02 ~ 0.5
抗压强度 (MPa)	1d	35
	3d	60
	28d	85

施工准备1、基层处理：清理施工面，清除掉基础表面的浮灰，油污等;进行人工或者机械凿毛(或涂刷界面剂)，所有施工面必须坚固、无明水;2、检测钢套筒的灌浆孔及出气孔是否有堵塞的情况，如有堵塞需先进行疏通;3、连接灌浆管，并准备好堵头;4、按照推荐用水量加水搅拌灌浆料，推荐采用低速强制式搅拌机，一般搅拌3-5min左右，如果采用手电钻搅拌，搅拌后气泡较多，需要静置1min左右待气泡破后再灌浆;5、如果采用人工搅拌，开始时灌浆料的黏度会比较高，这时需要延长搅拌时间，而不能以为黏度高而多加水，按照推荐用水量，随着搅拌时间的延长，灌浆料的流动性会越来越好;6、采用人工或者机械灌浆，从一端灌入，至另一端流出后封闭灌浆口和出气口;7、灌浆后24h内不能扰动灌浆部位。

包装及贮存复膜袋包装，25kg/袋。干燥、阴凉条件下，贮存期6个月。