

# 华为ETP48100-B1嵌入式电源交流转直流通信电源模块带监控OLT

产品名称	华为ETP48100-B1嵌入式电源交流转直流通信电源模块带监控OLT
公司名称	郓城拓凡电源有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48100-B1 产地:中国
公司地址	山东省菏泽市郓城县程屯镇杨楼村村东（注册地址）
联系电话	18865300200

## 产品详情

华为嵌入式通信电源模块华为ETP48100-B1配电箱参数

功能：提供将220V AC 转-48V DC，为BBU、2路RRU供电。

输入电流：输入交流空开20A，1路220V AC输入，输入电源线为25mm<sup>2</sup>电源线。

配电规格：4\*30A（快插）输出电压：-42V DC~-58V DC 输出功率：3000W

应用场景：室分站，1个单电源板或双电源板（UPEU）BBU+2个室分RRU

华为嵌入式通信电源模块华为ETP48100-B1按装DCDU/ETP48100电源输入线

a) 直流：裁剪16mm<sup>2</sup>蓝黑电源线并压接端子，连接至DCDU与电源柜

b)

交流：将交流输入电源线两端分别连接至ETP48100与AC220V电源插排，多余线缆盘绕绑扎在机框旁边

线缆布放时须用绝缘胶带缠绕端头，使之绝缘，电源柜侧接电时，须使用经过绝缘处理的工具，接电前

需确认空开关闭或拔出熔丝

电源线和信号线需间隔30mm固定，室内用白色线扣交叉绑扎，齐根剪平不拉尖，室外用黑色线扣，

留3-5mm后剪掉

华为是\*的下一代电信网络解决方案供应商，华为致力于向客户提供创新的满足其需求的产品、服务和解

决方案，为客户创造\*的价值和潜在的增长。华为产品和解决方案涵盖移动（HSDPA/WCDMA/EDGE/  
GPRS/GSM, CDMA2000 1XEVD0/CDMA2000 1X, TD-SCDMA和WiMAX）、核心网（IMS,  
Softswitch,NGN）、网络（FTTX, xDSL, 光网络, 路由器和LAN Switch）、电信增值业务(IN, data  
service,Boss)、终端（UMTS/CDMA）等领域。